



SOLSEC

ABSORBANT VEGETAL ECOLOGIQUE

ABSORBANT ROUTIER et INDUSTRIEL IGNIFUGE

DEFINITION

ABSORBANT 916 est un produit inerte, écologique, d'origine végétale ; de plus il est ignifugé.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Absorbe tous les liquides : eau, hydrocarbures, peintures, encres, huiles,

Parkings, routes, sols d'usines, ...

Le produit ne se forme jamais en masse, absorbe très rapidement les déversements de liquides divers, diminue le risque d'incendie en présence de matières inflammables, ne forme pas de boues, ne se transforme pas en « plaque de béton » et, enfin, il s'élimine facilement.

ABSORBANT 916 sert à l'absorption de liquide (huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc.) sur route, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc.

ABSORBANT 916 minimise les risques d'incendie et d'explosion que représentent les liquides combustibles et réduit les risques de chutes et de glissades dus à la présence de liquides gras sur les sols.

CARACTERISTIQUES

Données Techniques

Densité	150 Kg/m ³ – 0,15
pH (suspension aqueuse 10 %)	Neutre - 6,5
Résidus d'Incineration	< 0.7 %
Granulométrie	16/30 MESH soit 0.25 à 1.6 mm.

Performances

Pouvoir absorbant de l'eau > 650%

Pouvoir absorbant des hydrocarbures > 450%

Ce qui est 4 fois supérieur aux absorbants minéraux.

- Conforme à la norme AFNOR NF P 98-190.
- Ignifugé classe M1.

MODE D'EMPLOI

Déposer le SOLSEC directement sur le liquide à absorber, laisser agir quelques minutes puis balayer.

Comme tout produit absorbant, il doit être ramassé ou balayé après usage.

EMBALLAGE

Réf. 5916H4

Sac plastique de 6.5 kilos (45 litres).

1/1

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com