



723

**Huile 2
temps
Synthétique**

FICHE TECHNIQUE

PRESENTATION

YORK 723 est un lubrifiant pour moteurs 2 temps à **base d'huile de synthèse de haute performance**.

YORK 723 s'utilise au taux de **2 à 4%** en mélange dans l'essence plombée ou non selon les préconisations constructeur et la sévérité d'utilisation du moteur.

YORK 723 convient **pour les systèmes de graissage séparé**.

YORK 723 se dilue instantanément dans le carburant (même à basse température), sa couleur bleue permet de colorer immédiatement le carburant.

CARACTERISTIQUES

Couleur		bleue
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	884
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	53,5
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	8,4
Indice de viscosité		130
Point d'écoulement	°C	< -40

PROPRIETES / APPLICATIONS

YORK 723 évite les **dépôts sur les segments, gorges, bougies** assurant ainsi la propreté du moteur et du système d'échappement.

YORK 723 permet de conserver un **excellent taux de compression**, et d'assurer un **allumage efficace**.

YORK 723 protège contre la **corrosion** et limite les **émissions de fumée**.

YORK 723 est conçu pour des applications sévères (hors bords, quads, hydrojets, scooters des neiges,...).

Le carburant sans plomb se dégrade relativement rapidement au stockage, la formulation de **YORK 723** permet de **stabiliser les performances du mélange** pendant plusieurs semaines dans des **conditions de stockage correctes**

YORK 723 convient pour la lubrification de moteurs refroidis par air (moteurs fonctionnant en ambiance froide).

CLASSIFICATIONS / SPECIFICATIONS

NMMA : TCW3

Informations données à titre indicatif. Les mélanges ou adjonctions de lubrifiants ou additifs étrangers à nos produits sont contre indiqués. Ils peuvent en effet altérer les performances indiquées ci-dessus.

YORK SAS F-83130 La Garde
Tél : (33)04-94-08-66-44 / Fax : (33)04-94-21-41-66
Mail : contact@york-lubricants.com
CH - 1618 Chatel St Denis
Tél : (41)021 963 99 55 / Fax : (41)021 963 99 56

Réf : Y090307