



HAFA

FICHE TECHNIQUE

BIWAY RACING 2T S EUROCYL MOTO

LUBRIFIANT 100% SYNTHÈSE POUR MOTEURS 2 TEMPS

APPLICATIONS

BIWAY RACING 2T S est une huile 100% synthèse à base d'ester formulée pour le graissage des moteurs 2 Temps de toutes motos sportives, trials, motos tout terrain, enduro, karting.... BIWAY RACING 2T S est un lubrifiant de haute performance qui peut être utilisé avec les systèmes de graissage séparé ou en mélange. BIWAY RACING 2T S est spécialement étudié pour les moteurs fonctionnant à hauts régimes de rotation.

PERFORMANCES

Classifications : JASO FD ISO-L-EGD
API TC

AVANTAGES CLIENTS

RESISTANCE EXCEPTIONNELLE • ANTI-FUMEE

- Film lubrifiant exceptionnellement résistant de par sa formulation à base ester et évitant tout risque de grippage et de serrage.
- Mélange instantané, homogène et stable à l'essence.
- Tenue parfaite du film pour une protection optimale contre l'usure.
- Basse teneur en cendres empêchant la formation de dépôts.
- Réduction des émissions de fumée à l'échappement.
- Coloration de l'huile en bleue afin de déceler sa présence dans le mélange.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.873
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.7
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	42
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	154
Point Eclair	ISO 2592	°C	92
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-45

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

PRECAUTIONS D'USAGE

Pour l'utilisation en mélange, il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule, de 2% à 4% en fonction des préconisations du constructeur.

