



HAFA

FICHE TECHNIQUE

EDENWAY CHAIN 150 SUPER FILANTE ISO VG 150

HUILE POUR MOUVEMENTS RAPIDES A ADHESIVITE RENFORCEE

APPLICATIONS

EDENWAY CHAIN 150 est une huile minérale de viscosité ISO VG 150 adaptée au graissage perdu de tous les mécanismes à mouvements rapides tels que les chaînes de tronçonneuses manuelles ou mécaniques ainsi que les convoyeurs à chaînes. EDENWAY CHAIN 150 est particulièrement conçue pour la lubrification de la chaîne, du guide et du pignon d' entraînement des machines employées pour tous les travaux d'abattage, de tronçonnage, de débroussaillage et de sciage. EDENWAY CHAIN 150 possède une adhésivité renforcée grâce à la présence d'agents filants.

AVANTAGES CLIENTS

ADHESIVITE RENFORCEE • LONGEVITE DES ORGANES

- Propriété anti projection grâce à l'adjonction d'agents filants.
- Propriété anti usure améliorée.
- Réduction des frottements permettant de garantir une longévité de la chaîne et du guide.
- Propriété d'adhérence renforcée pour une meilleure protection des chaînes.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.89
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	150
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.92
Indice de viscosité	ISO 2909	-	99
Point Eclair	ISO 2719	°C	254

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

