



HAFA

FICHE TECHNIQUE

FREEWAY GEAR GL4+ 75W-80 GEAR 75W-80

SAE 75W-80

LUBRIFIANT POUR BOITES DE VITESSES MANUELLES DES VEHICULES AUTOMOBILES

APPLICATIONS

FREEWAY GEAR GL4+ 75W-80 est une huile spécialement conçue pour la lubrification des boites de vitesses manuelles des véhicules automobiles. FREEWAY GEAR GL4+ 75W-80 peut être utilisé dans la grande majorité des boites de vitesses manuelles des véhicules de tourisme. FREEWAY GEAR GL4+ se décline en deux grades de viscosités pour répondre à la demande des constructeurs.

PERFORMANCES

Classifications : API GL4 +

Utilisations: Les tests en service réalisés avec ces produits permettent de les préconiser pour lubrifier les boites de vitesses mécaniques des véhicules automobiles des constructeurs suivants :

ALFA ROMEO	BMW
CITROEN	FIAT
HONDA	MERCEDES
MINI	PEUGEOT
RENAULT / DACIA	SEAT
SKODA	SMART
VOLKSWAGEN	VOLVO

AVANTAGES CLIENTS

FLOTTE MIXTE • COMPATIBILITE MULTI-MATERIAUX

- Excellente stabilité à l'oxydation qui empêche la formation de dépôts et de vernis.
- Protection contre la corrosion renforcée permettant une longue vie des pièces.
- Bonne performance à basse température qui assure une protection adéquate même à faible température.
- Excellente compatibilité avec les synchroniseurs laiton, carbone ou molybdène.

CARACTERISTIQUES

	<i>Méthode</i>	<i>Unités</i>	<i>Valeurs</i>
Densité à 15°C	-	-	0.871
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	53.26
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	9.36
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	160
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-36
Point Eclair	ISO 2719	°C	>200

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif
Version du 22/11/17

www.hafa.fr

