



NETTOYANT CARROSSERIE

Shampooing motos, VL, PL

DEFINITION

Shampooing moussant super concentré pour les carrosseries de tous véhicules. Idéal pour les portiques de nettoyage.

BENEFICES

Elimine complètement le film routier ainsi que tous dépôts gras, sans laisser de traces.
Ses agents mouillants et séquestrants lui permettent d'attaquer le film statique qui emprisonne les poussières et donne un aspect terne aux peintures.
Nettoyant puissant même sur des surfaces très encrassées.
Economique car très efficace et diluable à l'eau.
Adapté au portique de lavage.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Nettoie parfaitement les carrosseries et bâches plastiques des véhicules automobiles (VL et PL)
Multifonctionnel pour tout nettoyage : sol, bardages, surfaces matières synthétiques (essais préalables), surfaces peintes, machines.
Nettoyage des sols, revêtements, pièces mécaniques en atelier...

CARACTERISTIQUES

Couleur bleu
Densité (ASTM D4052) 1,07 ± 0,01
pH produit pur >13

MODE D'EMPLOI

Machine H.P. : 3 à 8 % en sortie de lance.
Au pulvérisateur : 5 à 8 % dans l'eau.
Pulvériser le produit de bas en haut sur la carrosserie. Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher.
Rincer sous pression.

EMBALLAGES

Bidon pulvé 1 l	Réf. 2547 i2
Jerrycan 5 l	Réf. 2547 J1
Tonnelet 20 l	Réf. 2547 O1
Fût 220 l	Réf. 2547 U3
Container 1000 l	Réf. 2547 N1

Usine & siège social

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi-maintenance.com

- 2/2 -

FT 547 / Indice 04 – 20/01/2010

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.