

DANA Poste 2-5

Table 80x70cm écran escamotable

Piètement à dégagement latéral



- Plateau :** Réalisé en panneaux de particules agglomérées haute densité (680 kg/m³) épaisseur 25mm revêtus de stratifié (épaisseur 0,8mm) classé non feu catégorie M3. Chant ABS (épaisseur 2mm) de teinte contretypée au décor plaqué avec de la colle thermo fusible sur la périphérie du panneau. Le plateau est équipé d'un passe-câbles de Ø60mm permettant le passage d'une prise muniée de la terre.
- Structure :** Les pieds mécano-soudés sont réalisés en tube métallique de section 30x30mm et d'épaisseur 1,5mm. Le casier est réalisé en tôle acier de 1,5mm d'épaisseur revêtu de poudre époxy. Il permet de sécuriser et de ranger l'écran, le clavier et la souris, les cotes utiles sont : LG500mm PF430mm HT180mm. Il permet de fixer les axes de rotation permettant l'ouverture et la fermeture du plateau rabattable
- Le mécanisme de fermeture est composé d'un système pousse lâche qui permet par simple pression sur le plateau rabattable son ouverture ou son blocage en position fermée. Un vérin à gaz de force 150N permet l'amortissement du plateau rabattable et de son écran lors de la fermeture ou de son ouverture.
- La plaque support écran est réalisé en tôle acier de 3mm d'épaisseur revêtu de poudre époxy. Elle permet de fixer un écran sans socle en mode fixation murale suivant la norme VESA (Dim max écran : LG510mm et HT350mm)
- La traverse mécano-soudée est réalisée en tube métallique de section 30x30mm et d'épaisseur 1,5mm. Elle est équipée d'embouts plastiques inamovibles et est peinte avec de la poudre époxy.
- Quatre vérins permettent 15mm de réglage pour rattraper le dénivelé du sol.
- Les éléments sont assemblés par vis. Le plateau et la structure sont équipés d'inserts métalliques pour permettre leur montage et démontage. En fin de vie du produit, le recyclage est facilité.

Coloris	Plateaux
Chêne Corbridge	
Beige Pyla	
Blanc	
Hêtre naturel	
Acacia	
Coloris	Piètements
RAL 4005	
RAL 1003	
RAL 2004	
RAL 5002	
RAL 9005	
RAL 9006	
RAL 9016	
RAL 7035	
RAL 3004	
RAL 1019	