



Electrodes cupules Grass® réutilisables

Matériaux exceptionnels, conception fiable, savoir-faire de précision

- Toutes les électrodes Grass sont testées afin de garantir leur fiabilité mécanique et électrique dans la durée et elles bénéficient d'une garantie de 1 AN*.
- Finesse et fiabilité d'enregistrement inégalables
- Choix de 2 types de cupules : coulées en plaqué or ou en argent, 10 mm de diamètre OU coulées en plaqué or, 6 mm de diamètre.
- Choix de 3 connecteurs uniques et polyvalents, touchproof 1,5mm
- Choix de fils légers ou de fils anti-enchevêtrement ; les deux options sont équipées de torons en Kevlar® pour une excellente résistance.
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à la vapeur ou par oxyde d'éthylène.

Cupule plaquée or 24 carats en argent pur coulé



Cupule en argent massif pur coulé, polie pour une surface lisse



Cupule plaquée or 24 carats en argent pur



Orifice percé dans la tige permet l'insertion intégrale des fils pour une liaison électrique et mécanique optimale. Double réducteur de tension pour une meilleure durabilité et pour prévenir la pénétration de liquide afin de préserver la pureté.

Electrodes cupules Grass réutilisables

| Référence produit | Type de cupule | Type et longueur de fil | Type de connecteur | Quantité |
|-------------------|-------------------------------|--|---|----------|
| F-E5GH-12 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 12 po. [30 cm] | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| F-E5GH-24 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 24 po. [61 cm] | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| F-E5GH-30 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 30 po. [61 cm] | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| F-E5GH-48 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 48 po. [122 cm] | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| F-E5GH-60 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 60 po. [152 cm] | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| F-E5GH-72 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 72 po. [61 cm] | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| F-E5GH-96 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 96 po. [61 cm] | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| F-E5GH-120 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 120 po. [61 cm] | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| F-E6GH-48 | 6mm plaqué or, orifice 1,5 mm | Téflon léger 48 po. [122 cm] | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| F-E5SH-48 | 10 mm argent, orifice 2 mm | Téflon léger 48 po. [122 cm] | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| F-E5SH-72 | 10 mm argent, orifice 2 mm | Téflon léger 72 po. [61 cm] | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FH-E5GH-48 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 48 po. [122 cm] | Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FH-E5GH-60 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 60 po. [152 cm] | Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FH-E5GH-72 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 72 po. [183 cm] | Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FH-E5GH-96 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 96 po. [61 cm] | Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FH-E5SH-48 | 10 mm argent, orifice 2 mm | Téflon léger 48 po. [122 cm] | Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FD-E5GH-48 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 48 po. [122 cm] | Extra-large, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FD-E5GH-60 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 60 po. [152 cm] | Extra-large, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FD-E5GH-72 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 72 po. [183 cm] | Extra-large, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FD-E5GH-96 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | Téflon léger 96 po. [244 cm] | Extra-large, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FS-E5GH-48 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | 48 po. [122 cm], silicone anti-enchevêtrement | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FS-E5GH-60 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | 60 po. [152 cm], silicone anti-enchevêtrement | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FS-E5GH-72 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | 72 po. [152 cm], silicone anti-enchevêtrement | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FS-E5GH-96 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | 96 po. [152 cm], silicone anti-enchevêtrement | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FS-E5GH-120 | 10 mm plaqué or, orifice 2 mm | 120 po. [152 cm], silicone anti-enchevêtrement | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FS-E5SH-48 | 10 mm argent, orifice 2 mm | 48 po. [152 cm], silicone anti-enchevêtrement | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |
| FS-E5SH-60 | 10 mm argent, orifice 2 mm | 60 po. [152 cm], silicone anti-enchevêtrement | Coulé, 1,5 mm, protégé contre les contacts | 10/boîte |

Dix couleurs de fil : Marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc, beige

Matériaux

Électrode

Cupule or..... Plaqué or 24 carats en argent pur, polie pour une surface lisse
Cupule argent..... Argent pur, polie pour une surface lisse

Fil

Conducteur

Conforme, 7 fils non-déformables en alliage de cuivre plaqué argent avec âme en Kevlar pour une meilleure résistance.

Isolation

Téflon extrêmement souple (séries F, FH, FD) ou silicone anti-enchevêtrement extrêmement souple (série FS)
Tube thermorétrécissable en polyoléfine pour prévenir la pénétration de liquide.

Connecteur touchproof, 1,5 mm (DIN 42 802)

Connecteur Corps en alliage de cuivre, gaine en acier inoxydable
Isolation..... Résine thermoplastique Pelprene (séries F, FS) ; polyoléfine (séries FH, FD)
Sans latex / Conformité RoHS



Connecteur touchproof, fabriqué à la main, série FH



Connecteur touchproof, extra-large, série FD



Connecteur touchproof, en plastique moulé, séries F et FS

Fournitures

Natus Neurology propose une gamme complète de fournitures de neurodiagnostic qui privilégient le confort du patient. Notre équipe de service à la clientèle simplifiera les procédures de commande et d'expédition pour vous économiser temps et argent.

Pour en savoir plus sur toute la gamme des accessoires Natus Neurology, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle internationale :

+1-608-829-8500

natus
neurology

Natus Neurology Incorporated

3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 USA
Tél. : 1-800-356-0007
1-608-829-8500
Fax : 1-608-829-8709
www.natus.com

Natus France

22 rue Charcot
75013 Paris
France
Tél : +33 1 42 46 57 19
Fax : +33 1 42 46 17 57
E-mail : order.fr@natus.com

© 2015 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques commerciales ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées.