

Informations techniques

UPster U 500S M2

Exécution pour : France

Lave-vaisselle

Courant triphasé : 3N PE 400V 50Hz
 Arrivée d'eau claire: Eau froide
 Bras de lavage et de rinçage en inox
 Auto nettoyage en fin de cycle
 ActiveClean, dispositif d'adoucissement d'eau incorporé 36000 HL (0,25 kW), adoucisseur intégré



image exemple

Capacité de casiers /h (théorique)	40 / 30 / 15 casiers/h
Durée de programme	90 / 120 / 240 s
Dimensions des casiers	500 x 500 mm (540 x 500)
Hauteur de passage	420 mm
Dimensions (L x Hmin x P)	600 x 820 x 665 mm
Câble d'alimentation électrique	Courant triphasé 3N PE 400V 50Hz* Valeur de branchement totale : 6,9 kW Câble de connex. dimensionné pour : 16,0 A
Protection sur place	16 A
Protection de la machine	IP X4
Equipement	Commande MIKE CPU1 Interface infrarouge pour communication sans fil DéTECTEUR de fuites DÉMARRAGE progressif PROLONGATION du temps de lavage selon température Pompe de vidange et pompe de rinçage Système de filtration de l'eau de lavage AktivPlus Auto-nettoyage après vidange du bac ActiveClean, dispositif d'adoucissement d'eau incorporé 36000 HL (0,25 kW), adoucisseur intégré
Arrivée d'eau claire	DISCONNECTION du réseau d'alimentation « AA », selon EN 1717 avec pompe surpresseur
Alimentation d'eau claire	PRESSION d'écoulement minimale 100 kPa / 1,0 bar avant l'électrovanne PRESSION maximale : 500 kPa / 5,0 bar Température d'eau d'arrivée max. 50 °C
Débit	5 l/min
Quantité d'eau de rinçage final	2,6 litre/cycle de rinçage

Informations techniques

Surchauffeur	Contenance : 7,0 l Chauffage : 6,00 kW Température : 83 °C Bac / surchauffeur verrouillé
Cuve de lavage	Remplissage : 11,0 l Chauffage : 2,00 kW Température : 60 °C
Pompe de lavage	Capacité : 0,55 kW
Dosage du produit de rinçage	Pompe à tuyau (24 V) avec commande temporelle et lance d'aspiration
Dosage du détergent	Pompe à tuyau (24 V) avec commande temporelle et lance d'aspiration
Matériaux	Revêtement : 1.4301 Cuvette de lavage : 1.4301 Surchauffeur : 1.4404
Emission de chaleur	pour 20 cycles/h total : 2,1 kW sensible : 1,4 kW latente : 0,7 kW
Courant d'air amené	540 m³/h
Emission de vapeur	1,0 kg/h
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	63 dB

*Remarque:

Équipement électrique approprié à la tension de réseau:
3N PE 400 V 50 HZ (3N PE 380-415 V 50 Hz)
1N PE 230 V 50 HZ (1N PE 220-240 V 50 Hz)