

AL02-03-100 : Autoclave de paillasse mécanique:

Ce stérilisateur mécanique horizontal convient à la stérilisation:

- de liquides tels que des médias ou des solutions
- d'objets de laboratoire tels que pipettes, tubes et filtres
- de verreries et de plastiques autoclavables
- de déchets



Caractéristiques:

•Capote de la porte en matière résistante à haute température:

Empêche le contact avec des parties chaudes et protège contre des brûlures

•Fermeture dépendante de la pression – empêche l'ouverture de la porte sous pression

•Sécurité du contact fermeture de porte – empêche la mise en route du cycle de stérilisation si la porte est mal fermée

•Sécurité de température excessive – déconnecte les éléments chauffants si une température trop élevée est atteinte.

•Valve de pression – lâche l'excès éventuel de pression afin d'éviter un risque de haute pression dangereuse.

•Paramètres de stérilisation – Température et temps réglables; Température est réglable entre 100 et 134°C. Temps de stérilisation peut être choisi de 1 à 60 minutes.

Spécifications techniques:

Volume de la chambre (litres): 23

Dimension de la chambre (ø x Profondeur en mm): 250x420

Voltage(nominal +/-10%) 50/60Hz (V): 220-240

Capacité chauffante (KW): 2.2

Température ambiante (°C): 5 to 40 degrés

Contrôle: Semi Automatique

Dimensions* Largeur x Hauteur x Profondeur (mm): 510x365x545 *Dimensions pieds inclus

Poids brut : 48 kg

. Fiche technique modifiable sans notice préalable. Manuel et texte Anglais priment en cas de différence.

Capacité de charge:

Erlenmeyer	Nr. de bouteilles	Schott-Duran	Nr. de bouteilles
250 mL	10	250 mL	14
500 mL	8	500 mL	10
1000 mL	3	1000 mL	4