

Bec électrique MICROBIO



- Permet la création d'un espace stérile et le travail sur verre
- Applications multiples : stérilisation, ensemencement et coulage des boîtes de Petri, repiquage, création pipettes Pasteur et râteau, ébullition, chauffe
- Température : 880 °C dans la partie haute température et 750 °C en surface
- 2 poignées pour un déplacement sans danger
- Protection fusible rapide : F.5A.H.250V
- Voyant rouge de mise sous tension
- Peut-être branché :
 - soit directement à une prise secteur 230 V, pour obtenir une puissance maximum constante ;
 - soit associé à un régulateur de température, pour un réglage de température facile et stable

Dimensions L x l x h (mm)	145 x 110 x 130
Poids	2,3 Kg
Puissance	550 W
Secteur	230 V - 50Hz
Référence	063114
€ HT	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
063115	Régulateur de température	NC -
063117	Support MICROBIO 2 tiges type statif + 1 plate-forme perforée	NC -

Brûleur électrique Solaris



Brûleur électrique Solaris pour stériliser vos anses d'inoculation, pinces et petits instruments facilement, rapidement et en toute sécurité.

- Utilisation instantanée sans temps d'attente
- Détection infra-rouge dans le cylindre de stérilisation, allumage sans bouton
- 4 angles d'inclinaison disponibles, tenue d'instrument pratique
- Stérilisation de 5 ou 7 secondes programmable, facilitant la stérilisation de nombreux instruments à la suite

Températures de Stérilisation	900 – 1300 °C
Puissance	500 W
Alimentation	200-240 V , 50-60 Hz
Référence	159604
€ HT	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	€ HT les 2
159605	Tube quartz pour Solaris	NC -

Brûleurs de sécurité Fuego



- Boîtier en acier inox et verre
- Résistants aux UV et aux solvants
- Système de sécurité avec témoin de chaleur résiduelle
- Tête démontable en acier inox et céramique, autoclavable
- Modèles Fuego et Fuego Pro paramétrables avec 2 profils utilisateurs
- Livrés avec un portoir pour 3 ôses

Modèle	Fuego Basic	Fuego Basic RF	Fuego	Fuego Pro
Pédale de commande	Filaire (inclue)	Emetteur radio (inclue)	-	-
Capteur infrarouge	-	-	Par clic ou double-clic	
Alarmes	Visuelle		Sonore et visuelle	
Thermorégulation sur solution chauffée	-		De + 35 à + 350 °C	
Dimensions l x p x h (mm)	103 x 130 x 49			
Poids (kg)	0,7			
Alimentation	100-240V, 50-60Hz			
Utilisation sur batterie	-	-	-	2 x AA
Référence	788010	788011	788012	788013
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
788014	Ecran de protection	NC -
788015	Adaptateur pour sonde thermocouple *	NC -
788016	Sonde thermocouple type K à immersion *	NC -
788017	Adaptateur pour cartouches C360	NC -
060311	Cartouche gaz butane 52 g CV360 (les 6)	NC -
788018	Adaptateur pour cartouches C206	NC -
110589	Cartouche C206 (les 6)	NC -

* Compatible Fuego et Fuego Pro uniquement.