

## Spectrophotomètre MaestroNano Pro

VIDEO



Saisissez la référence sur  
**DUTSCHER.COM**  
pour voir la vidéo produit



Conçus pour mesurer spécifiquement les concentrations en acides nucléiques et en protéines.

- ▶ Longueur d'ondes 230 nm, 260 nm, 280 nm et 320 nm uniquement
- ▶ Large gamme de concentrations : 2 - 2000 ng/µl
- ▶ Mesure en moins de 5 secondes
- ▶ Interface simple d'utilisation
- ▶ Imprimante incluse
- ▶ Répétabilité et reproductibilité "GR&R" : présentation du pourcentage d'erreur dû à l'instrument et aux opérations

Modèle	MaestroNano Pro
Longueur d'onde (nm)	230 ; 260 ; 280 et 320
Applications	DO230 nm, DO260 nm, DO280 nm, DO320 nm Concentration (ng/µl) : DO260nm/DO230nm, DO260nm/DO280nm
Taille de l'échantillon	2 µl
Gamme de concentration	2 - 2000 ng/µl (ds DNA)
Bande passante (mm)	0,5
Lampe	Xenon
Contrôle	Ecran tactile compatible avec les gants
Interface	Affichage à cristaux liquides, imprimante thermique
Mesure	Automatique
Calibration	Automatique
Stockage	32 GB
Connectivité	Ports USB (x 2), Ethernet et Wifi
Dimensions (cm)	26 x 26 x 20
Poids (kg)	4,2
<b>Référence</b>	<b>887013</b>
€ HT	NC -

## Stérilisateur Poupinel à chaleur sèche



Pour la stérilisation rapide d'instruments divers, de chirurgie, d'odontologie, etc.

- ▶ Pour températures réglables depuis 100 °C jusqu'à 250 °C / Stabilité ± 6 °C
- ▶ Capacité : 2,5 litres
- ▶ Porte frontale abattante
- ▶ Enceinte : intérieur en acier inox AISI 304 / extérieur recouvert époxy
- ▶ Cuvette extractible avec pinces de saisie
- ▶ Norme EN.61010
- ▶ Limiteur fixe de surchauffe incorporé
- ▶ Interrupteur général
- ▶ Témoin de signalisation de réseau
- ▶ Thermostat hydraulique régulateur de température
- ▶ Temporisateur de 0 à 120 min. pour déconnexion automatique
- ▶ Thermomètre analogique lecteur de température
- ▶ Dimension (H x L x P) int. : 5 x 30 x 16 cm / ext. : 17 x 40 x 32 cm
- ▶ Consommation : 430 W / Poids : 8 kg

Référence	Désignation	€ HT
068605	Stérilisateur Poupinel à chaleur sèche	NC -

## Stérilisateur SteriMax



- ▶ En acier inox
- ▶ Stérilisation en 5 à 7 sec.
- ▶ Angle réglable avec verrouillage automatique
- ▶ Disponible en 2 tailles
- ▶ Garantie : 2 ans

Température de stérilisation (°C)	900 - 950	
Puissance de chauffe (W)	160	220
Dim. int. tube Ø x l (mm)	15 x 118	20 x 161
Dimensions l x p x h (mm)	175 x 129 x 139	175 x 129 x 169
Poids (kg)	0,96	1,06
Alimentation	220-240 V, 50/60 Hz	
<b>Référence</b>	<b>788004</b>	<b>788005</b>
€ HT	NC -	NC -

### Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
788006	Minuteur acier inox pour fixation latérale	NC -
788007	Portoir acier inox 3 places pour fixation gauche	NC -
788008	Portoir de stérilisation pour inoculateur	NC -
788009	Portoir de stérilisation pour forceps	NC -