



## Banquette Ellipson



JBC-0134

### La gamme ELLIPSON :

Reconnaissable par ses lignes originales et son harmonieuse alliance de l'inox brossé et du bois. "ELLIPSON" a du caractère, c'est certain !

**+ Conception :** La gamme "Ellipson" utilise un bois exotique. L'inox brossé, passivé après fabrication, est aussi une marque de fabrique de la gamme "Ellipson". Élégant, résistant et d'une maintenance simple, il est particulièrement économique au fil des ans.

**+ Design :** "Ellipson" se distingue également par la modularité de ses sièges et se plie volontiers aux besoins du lieu.

### Caractéristiques dimensionnelles :

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Dimensions de l'équipement (Lxlxh) | 1890x358x469 mm |
| Longueur d'assise                  | 1890 mm         |
| Hauteur de l'assise                | 469 mm          |
| Nombre de places                   | 3               |

### Matériau :

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Piètement | Inox brossé et passivé |
| Assise    | Exotique               |
| Dossier   | Exotique               |

### Norme :


|             |          |
|-------------|----------|
| NF EN 335-1 | Classe 4 |
| NF P 99-610 | Oui      |

### Mise en place :

|                  |         |
|------------------|---------|
| Livraison        | Kit     |
| Type de fixation | Platine |

### Coloris :

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Couleur piètement standard *          | Gris anthracite N200 (azko Futura) |
| Couleur assise et dossier standards * | Chêne clair                        |



\* plus de 200 teintes disponibles sur simple demande



### + L'ACIER

#### ***Un double revêtement extrêmement résistant***

Toutes nos parties en acier bénéficient d'un double revêtement de surface :

- Traitement 1 : galvanisation à chaud après fabrication (intérieur et extérieur des tubes)
- Traitement 2 : thermolaquage (peinture poudre cuite au four)

Ce double traitement garanti une protection anticorrosion optimale.



### + LA FONDERIE DE FER OU D'ALUMINIUM

#### ***Un procédé efficace***

Après démoulage, les pièces en fonderie de fer ou d'aluminium sont découpées, sablées, puis recouvertes d'une poudre polyester cuite au four à une température de 250°C formant une couche protectrice uniforme d'environ 100 microns.



### + ASSEMBLAGE

#### ***Une boulonnerie et une visserie tout inox***

Pour les assemblages métalliques, nous utilisons systématiquement notre boulonnerie exclusive anti-vandalisme indesserable sans l'outil spécial HUSSON.

Pour les assemblages bois/métal, nous avons également mis au point une vis spéciale anti-vandalisme en inox.



### + GARANTIE

#### ***Une garantie longue durée***

Grâce à la qualité des matériaux utilisés et de notre double traitement de surface, nos équipements sont conçus pour résister aux climats les plus rudes et aux actes de vandalisme, garantissant ainsi la pérennité des investissements.



### + LES BOIS ET POLYMERES

### + REVETEMENT DE SURFACE DES BOIS

#### ***Un maximum de possibilités pour répondre à toutes les exigences***

- **Le bois exotique** (« bois de fer ») : Pour sa résistance exceptionnelle et son très bel aspect, nous avons sélectionné un bois exotique très dur surnommé « bois de fer ». Dans une démarche de développement durable, HUSSON International s'engage à rechercher des bois provenant de forêts gérées de façon écologique et responsable.
- **Le bois résineux** : Plus économique que le bois exotique, le bois résineux sélectionné par HUSSON International est d'un très bel aspect et de 1er choix.
- **Les matériaux recyclés** : Dans une démarche de développement durable, HUSSON International propose des lames de bancs et corbeilles en matériau recyclé. Le matériau sélectionné offre une très belle résistance aux tâches et rayures et réduit l'entretien au strict minimum ==> Cf. La fiche technique « WoodTech »
- **Le HPL** (High Pressure Laminate) : Stratifié haute pression, très dur et très résistant, difficilement inflammable, teinté dans la masse et d'un entretien très simple. Disponible en texture bois du plus bel effet.
- **Les polymères rotomoulés** : Les bacs de jardinières, seaux de corbeilles ainsi que quelques mobiliers sont réalisés en polymères. Il s'agit généralement de HDPE (High Density Polyéthylène) ou PP (Polypropylène). La technologie de rotomoulage permet de réaliser des produits de formes complexes, très résistants mécaniquement et colorés dans la masse.

#### ***Un traitement respectueux de l'environnement***

(Pour le bois résineux et exotique)

Pour améliorer la tenue dans le temps des lasures, et pour simplifier leur maintenance, nous utilisons un procédé de lasure sous vide et sous pression pour une excellente pénétration dans le bois.

Résultats :

- Une longévité nettement améliorée
- Une maintenance très simple
- Un traitement respectant l'environnement et les utilisateurs (sans solvant)