

Assemblage d'écran oculaire

Référence	GA1087A – Transparent GA1087B – Teinté	 
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Inclut les pièces de fixation <input checked="" type="checkbox"/> Marquage CE EN 14458 Protection oculaire, usage général -30 °C, +120 °C T – Impact à T extrême K – Résistance à l'abrasion <input checked="" type="checkbox"/> EN 172 (pour version teintée uniquement) Marquage de filtre 5-3.1 (protection solaire) 	
Poids	<input checked="" type="checkbox"/> 100 g ± 10 g	

Assemblage de suspension

Référence	GA1094-M – Taille moyenne (M) GA1094-L – Grande taille (L)	  
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Taille moyenne M ou large L <input checked="" type="checkbox"/> Inclut l'anneau, les sangles de suspension et les clips de fixation latéraux <input checked="" type="checkbox"/> La taille est indiquée sur le bord avant <input checked="" type="checkbox"/> Deux vis incluses 	
Poids	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 120 g (M) <input checked="" type="checkbox"/> 130 g (L) 	

Calotin

Référence	GA1095-M – Taille moyenne (M) GA1095-L – Grande taille (L)	 
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Taille moyenne M ou large L <input checked="" type="checkbox"/> Mousse de polyuréthane avec renforcement en aramide surmoulé (coiffe) 	
Poids	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 185 g (M) <input checked="" type="checkbox"/> 230 g (L) 	