

Thermomètres de poche de haute précision

Checktemp / Checktemp 1

**NOUVEAUX
MODÈLES**

- ⊕ Performants
- ⊕ Étanches
- ⊕ Sûrs



Thermomètres de poche de haute précision

La mesure rapide et précise de la température

PRÉCISION
±0,2 °C

ÉTANCHE
IP65

CONFORME
EN 13485

Checktemp - Checktemp 1

Les points forts

- Précision de **±0,2 °C** de -30 à 120 °C
- Conformes à la norme **EN 13485**
- Nouveaux boîtiers design compacts
- Câble en silicone pour une utilisation prolongée en froid négatif (Checktemp 1)
- Fonction **CAL CHECK** à l'allumage, pour vérifier l'étalonnage interne et la précision de mesure de l'instrument
- Utilisables dans une atmosphère de -20 à 50 °C
- Résistance à l'eau **IP 65**
- Applications **HACCP**
- Sondes de pénétration en **acier inoxydable AISI 316** compatibles alimentaire
- **Auto-extinction** (après 8 ou 60 minutes ou désactivée)
- Solution **économique et performante**



Livré avec manchon de protection

Permet de protéger la sonde lorsque l'instrument est inutilisé.



Qu'est-ce que la fonction CAL CHECK?

Il s'agit d'une fonction permettant de s'assurer qu'aucun défaut électronique ne faussera les mesures.

À l'allumage de l'instrument, la fonction CAL CHECK vérifie l'étalonnage interne et la précision de mesure.

Elle avertit l'utilisateur en cas de dysfonctionnement.



Des valeurs sûres et précises pour vos mesures de température !

La famille Checktemp se renouvelle et se dote de nouvelles fonctionnalités afin de les rendre plus performants, plus étanches et plus sûrs !

Checktemp et Checktemp 1 sont désormais précis à **±0,2 °C**, **étanches IP65** et conformes à la norme **EN 13485**.

Polyvalents par leur compacité, performants par leurs spécifications, ils trouveront leur utilité dans de nombreux domaines d'applications (industrie, laboratoire, enseignement, agriculture, contrôles alimentaires ...).

réf. 909992

Spécifications	HI 98501 Checktemp	HI 98509 Checktemp 1
Gamme	-50,0 à 150,0 °C	-50,0 à 150,0 °C
Résolution	0,1 °C	0,1 °C
Précision	±0,2 °C (de -30,0 à 120 °C) ±0,3 °C (de -50,0 à -30,0 °C et de 120,0 à 150,0 °C)	±0,2 °C (de -30,0 à 120 °C) ±0,3 °C (de -50,0 à -30,0 °C et de 120,0 à 150,0 °C)
Sonde	Sonde de pénétration fixe en acier inoxydable 106 mm x Ø 3,6 mm	Sonde déportée en acier inoxydable 97 mm x Ø 3,5 mm avec câble silicone 1 m
Pile(s) / Durée de vie	1 pile 3 V CR 2032 Li-ion / Environ 2000 heures d'utilisation continue	3 piles 1,5 V AAA / Environ 2 ans d'utilisation
Auto-extinction	Après 8 ou 60 minutes ou désactivée	Après 8 ou 60 minutes ou désactivée
Dimensions / Poids	50 x 185 x 21 mm / 50 g	107 x 59 x 17 mm / 130 g

Présentation

HI 98501 (Checktemp) est livré avec manchon de protection et pile.

HI 98509 (Checktemp 1) est livré avec support et piles.



HANNA instruments France
Parc d'Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin - BP 133
Lingolsheim - 67833 TANNERIES CEDEX
Téléphone : 03 88 76 91 88 - Télécopie : 03 88 76 58 80
info@hannainstruments.fr - www.hannainstruments.fr