

## chauffe-ballon 450°C



- isolation thermique en silice moulée
- régulateur de puissance 0 à 100%
- Température de chauffe max : 450°C.
- 2 zones de chauffe.
- Calotte chauffante au plus près de la verrerie pour une bonne transmission de la chaleur.

### sécurité

Au dessus du corps du chauffe, grille inox reliée à la terre : sécurité électrique en cas de renversement de liquide.  
Boîtier inox isolé de la zone chauffante avec système de ventilation.  
Sécurité surchauffe avec régulateur de puissance intégré.  
Isolation thermique en silice moulée.  
Fixation arrière pour statif Ø 12,5 mm.

1 chauffe ballon	puissance vol.	W
1033-2290	50 mL	60
1025-0590	100 mL	80
1088-4191	250 mL	150
1020-0260	500 mL	260
1073-3002	1 L	350
1060-8980	2 L	450
1034-2150	3 L	550
1151-3475	5 L	700
1069-8170	10 L	1200
1086-3781	20 L	1800

1068-5991

- sécurité totale :
- grille inox reliée à la terre au dessus des corps de chauffe
  - sécurité surchauffe

fixation arrière pour statif Ø 12,5 mm max.



1

isolation thermique, air ventilé entre boîtier et corps de chauffe



2

fixation à serrage pour statif

## chauffe-ballon 450°C

- régulation de puissance 0 à 100 %
- isolation en fibre de céramique

### sécurité

Très bonne isolation thermique en fibre céramique, circulation d'air entre le corps de chauffe et le boîtier limitant la température des parois.

Protection contre les chocs électriques en cas de renversement de liquides : la grille inox recouvrant le corps de chauffe est reliée à la terre. Sécurité surchauffe.

Résistant à la plupart des produits organiques. 2 fixations latérales pour statif jusqu'à 12,5 mm de diamètre par vis de serrage. Corps de chauffe à cartouche, rapidement interchangeable.  
Alimentation 230 V - 50 Hz



accessoire pour chauffe-ballon à régulateur séparé

1072-4216

régulateur de température Pt100

1179-2913

1175-8412

### 2 chauffe-ballon standard 50 mL à 5 L

- boîtier en polypropylène

volume	50 mL	100 mL	250 mL	500 mL	1 L	2 L	3 L	5 L
puissance, W	60	60	150	200	300	500	500	800
L x P x H, cm	26 x 18 x 13	26 x 18 x 13	26 x 18 x 13	31 x 24 x 15	31 x 24 x 15	40 x 35 x 19	40 x 35 x 19	40 x 35 x 19
chauffe ballon								
à régulateur intégré	1174-8352	1175-8352	1176-8352	1177-8352	1178-8352	1179-8352	1154-2674	1170-8362

### chauffe-ballon à régulateur séparé de 50 mL à 5 L

- boîtier en aluminium

A compléter par un régulateur au choix.

volume	50 mL	100 mL	250 mL	500 mL	1 L	2 L	5 L
puissance, W	75	100	200	380	500	500	800
L x P x H, cm	7,5 x 22,5 x 10,5	7,5 x 22,5 x 10,5	7,5 x 22,5 x 10,5	23 x 27,5 x 12,5	23 x 27,5 x 12,5	23 x 27,5 x 12,5	31,8 x 37 x 16
chauffe ballon							
à régulateur séparé	1156-2704	1157-2704	1263-3663	1150-2714	1151-2714	1152-2714	1154-2714