

une protection optimale pour les échantillons sensibles



2 ans

1

### dessiccateur sous flux gazeux

- stockage sous flux de gaz inerte, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>...
  - surpression jusqu'à 20 mbar
  - pour produits photo-sensibles
  - visibilité totale, superposable
  - hygromètre intégré sur la porte
- PLAS-LABS, INC.

Les chambres doubles possèdent 2 compartiments totalement indépendants. Porte étanche par fermeture à loquets sur ressort et écrasement du joint PVC. Etagères ajourées pour circulation d'air, réglables par pas de 51 mm. 2 raccords nylon entrée/sortie, filetés 1/4" MNPT pour tube Ø int. 3,2 mm permettant un balayage de gaz. Empilable sans risque de chute.

### ne pas utiliser sous pression supérieure à 20 mbar ou sous vide

dessiccateur	25 l	2 x 25 l	2 x 43 l	2 x 78 l
L x P x H				
int., cm	29 x 29 x 29	29 x 29 x 60	44 x 44 x 44	60 x 44 x 60
ext., cm	31 x 31 x 31	31 x 31 x 61	46 x 46 x 46	61 x 46 x 61
étagères livrées	2	4	4	4
étagères maxi	5	10	10	10
dessiccateur clair	1183-7122	1186-7122	1188-7122	1180-7132
ambré	1184-7122	1187-7122	1189-7122	1181-7132
étagère	1182-7132	1182-7132	1183-7132	1184-7132

### dessiccateur superposable Secador®

- transparent, translucide bleu ou version ambrée pour produits photosensibles
  - protection anti-UV
  - excellente étanchéité, construction brevetée
- bel-Art products

Protection contre humidité et poussière. Evite la formation de champignons, la décomposition de produits biologiques ou chimiques anhydres, hygroscopiques.

#### construction

Parois transparentes, translucides bleues, en copolyester avec

### ne pas utiliser sous pression supérieure à 50 mbar ou sous vide

chambre	12 l	25 l	50 l*	90 l	160 l*
L x P x H					
int., cm	28 x 28 x 13	28 x 28 x 29	28 x 28 x 59	45 x 45 x 45	59 x 45 x 59
ext., cm	31 x 31 x 15	31 x 31 x 31	31 x 31 x 61	43 x 43 x 43	61 x 45 x 61
étagères livrées	2	2	4	2	4
étagères maxi	2	2	4	2	4
chambre	1188-2752	1189-2752	1180-2762	1181-2762	1186-2663

étagère 1189-2752 1189-2752 1189-2752 1183-2762 1185-7112

kit débitmètre pour dessiccateur  
1181-1741 contrôle débit de gaz

\* 2 compartiments.

film anti-UV, protection jusqu'à 99%, améliorant la tenue du plastique dans le temps.

Hygromètre de contrôle intégré dans la porte. Etanchéité améliorée par joint EPDM, et fermeture par loquets (construction brevetée).

Distance entre les étagères 9,5 cm.

### ne pas utiliser sous pression ou sous vide

dessiccateur	horizontal	horizontal	horizontal	vertical	vertical	vertical
volume	10 l	21 l	56 l	33 l	45 l	56 l
L x P x H int., cm	25 x 20 x 19	31 x 39 x 18	49 x 39 x 31	28 x 31 x 38	39 x 31 x 38	49 x 31 x 39
L x P x H ext., cm	34 x 26 x 22	34 x 41 x 21	52 x 41 x 34	31 x 34 x 41	42 x 34 x 41	52 x 34 x 41
nombre d'étagères max	—	—	3	2	3	3
dessiccateur transparent	4 1186-2742	1184-2722	1137-7184	5 1184-2742	6 1185-2742	7 1181-2732
dessiccateur bleu	—	1189-2722	1180-2732	—	—	1182-2732
dessiccateur ambré	—	—	—	1181-6890	8 1182-6890	1183-6890

### ne pas utiliser sous pression ou sous vide



2 ans

bel-Art products

### auto-dessiccateur Secador® 56 l

- pour le stockage de réactifs, pièces électroniques sensibles à l'humidité
- transparent, translucide bleu ou version ambrée pour produits photosensibles
- protection anti-UV
- excellente étanchéité, construction brevetée
- homogénéité optimisée par 2 ventilateurs
- hygromètre intégré dans la porte

#### déshumidification réglable

Abaisse l'humidité de l'ambiance à 25% HR.

Régénération automatique du dessiccant toutes les 20 min. Alimentation 230 V - 50 Hz.

#### construction

Parois transparentes, ou translucides bleues ou ambrées en copolyester avec film anti-UV, protection jusqu'à 99%, améliorant la tenue du plastique dans le temps. Hygromètre de contrôle intégré dans la porte. Etanchéité améliorée par joint EPDM, et fermeture par loquets (construction brevetée).

Distance entre les étagères 9,5 cm.

### ne pas utiliser sous pression ou sous vide

auto-dessiccateur	horizontal	vertical
L x P x H int., cm	49 x 39 x 31	31 x 39 x 49
L x P x H ext., cm	52 x 41 x 34	34 x 41 x 52
étagères livrées/max	2/2	3/3
transparent	1184-2732	1180-2742
bleu	1189-2732	1181-2742
ambré	—	9 1184-6890