

raccord PTFE/PFA cannelé pour tube souple

- excellente résistance chimique aux solvants, acides et bases concentrés
- température d'utilisation** : -20 à 175°C.



raccord PTFE droit

pour tube Ø int.	raccord	/pièce
6 mm	1012-0382	
8 mm	1030-3742	
10 mm	1031-3742	



raccord PTFE en croix

pour tube Ø int.	raccord	/pièce
6 mm	1006-8291	
8 mm	1053-1822	



raccord PFA droit fileté

raccord 1/8" MNPT pour tube Ø int.	/pièce
4,5 mm	1171-0439
6,4 mm	1176-5688
9 mm	1170-9337
raccord 3/8" MNPT	
11 mm	1171-9337

raccord PTFE en Té

pour tube Ø int.	raccord	/pièce
4,5 mm	1042-7552	
6 mm	1044-6022	
8 mm	1053-1052	
10 mm	1075-2983	

vanne PTFE filetée GL

- compatible verrerie GL, embout GL ci-contre et raccord GL ci-contre
- pression maximale d'utilisation** : 6 bar.
- température d'utilisation** : -30 à 150°C.



vanne PTFE 3 voies en L droit mâle GL

GL	vanne 3 voies
14	1039-8941
18	1015-5161
25	1064-1522



vanne PTFE 2 voies droit mâle GL

GL	vanne 2 voies
14	1044-1112
18	1002-3431
25	1061-1332



vanne PTFE 3 voies en T droit mâle GL

GL	vanne 3 voies
14	1004-3441
18	1004-3511
25	1067-9791

raccord inox 316 cannelé

température d'utilisation : -65 à 250°C.



raccord inox 316 fileté MNPT/cannelé

raccord 1/8" MNPT pour tube Ø int.	/pièce
1,6 mm	1180-1063
3,2 mm	1181-1063
6,4 mm	1182-1063
raccord 1/4" MNPT pour tube Ø int.	/pièce
3,2 mm	1186-1063
6,4 mm	1187-1063
9,6 mm	1188-1063
raccord 3/8" MNPT pour tube Ø int.	/pièce
6,4 mm	1189-1063
9,6 mm	1180-1073
raccord 1/2" MNPT pour tube Ø int.	
6,4 mm	1181-1073
9,6 mm	1182-1073
12,7 mm	1183-1073
15,9 mm	1184-1073



raccord inox 316 fileté BSP/cannelé

raccord 1/8" mâle BSP pour tube Ø int.	/pièce
7 mm	1172-1647
raccord 1/4" mâle BSP pour tube Ø int.	/pièce
7 mm	1171-1647
10 mm	1173-1647
raccord 3/8" mâle BSP pour tube Ø int.	/pièce
10 mm	1174-1647
13 mm	1175-1647
raccord 1/2" mâle BSP pour tube Ø int.	/pièce
16 mm	1176-1647

raccord laiton cannelé

température d'utilisation : -65 à 250°C.



raccord laiton fileté MNPT/cannelé

raccord 1/8" MNPT pour tube Ø int.	/lot
6,4 mm	1177-5788 /5
9,6 mm	1178-5788 /5
raccord 1/4" MNPT pour tube Ø int.	/lot
6,4 mm	1173-0369 /5
9,6 mm	1174-0369 /5
raccord 3/8" MNPT pour tube Ø int.	/lot
6,4 mm	1175-0369 /5
9,6 mm	1176-0369 /5
12,7 mm	1171-0379 /5



raccord laiton fileté BSP/cannelé

raccord 1/8" BSP pour tube Ø int.	/lot
4 mm	1186-5333 /5
6 mm	1187-5333 /5
7 mm	1188-5333 /5
10 mm	1188-5343 /5
raccord 1/4" BSP pour tube Ø int.	/lot
7 mm	1186-5343 /5
10 mm	1189-5343 /5
13 mm	1182-5353 /5
raccord 3/8" BSP pour tube Ø int.	/lot
7 mm	1187-5343 /5
10 mm	1180-5353 /5
12 mm	1181-5353 /5
13 mm	1183-5353 /5
16 mm	1188-5353 /5
raccord 1/2" BSP pour tube Ø int.	/lot
13 mm	1184-5353 /5
16 mm	1189-5353 /5

embout PFA cannelé filetage GL

Ecrou en PPS noir renforcé.
Raccord en PFA cannelé pour tube souple, joints PFA et FPM.
température d'utilisation : -200 à 250°C.



embout PFA droit femelle GL cannelé

GL	tube Ø int.	embout droit
14	6 mm	1024-7501
18	7 mm	1026-6971
25	10 mm	1058-4972



embout PFA coudé femelle GL cannelé

GL	tube Ø int.	embout coudé
14	6 mm	1048-9181
18	7 mm	1036-9271