



pinces sur tige flexible

Pour maintien d'électrodes ou de sondes.
Longueur flexible 300 mm, totale 500 mm.
Avec noix de serrage tige Ø max 16 mm.

1 pince à mâchoires rondes
1035-0802 Ø ouverture 10 - 25 mm

2 pince 3 doigts
1010-9790 Ø ouverture 0 - 40 mm

pince 3 doigts

pince 3 doigts avec tige flexible

• mors gainé silicone



pince	Ø ouverture mm	Ø x l mm	/ pièce
3 1006-4900	0 - 30	8 x 220	
4 1044-1001	0 - 20	12 x 220	

pince 3 doigts en zinc nickelé

• mors gainé vinyle (PVC)

5 pince 1 vis de serrage	Ø ouverture mm	tige mm	/ pièce
1175-5419	21	162	
1176-5419	62	219	
1177-5419	79	252	

6 pince 2 vis de serrage	Ø ouverture mm	tige mm	/ pièce
1178-5429	33	167	
1179-5429	58	229	
1170-5439	105	270	

pince 3 doigts accouplement libre

• mors gainé vinyle (PVC)

Aucune vis encombrant la zone de serrage
Nettoyage et décontamination facile.

pince 1 vis de serrage	Ø ouverture mm	tige mm	/ pièce
1171-5439	18	166	
1172-5439	43	206	
1173-5439	66	266	

7 pince 2 vis de serrage	Ø ouverture mm	tige mm	/ pièce
1171-5469	28	156	
1170-5469	61	226	
1179-5459	94	261	

pince 3 doigts

pince 3 doigts inox

• mors gainé caoutchouc
Ø ouverture 80 mm.
Tige Ø x L : 10 x 135 mm.

13 pince gainée caoutchouc
1185-5111

pince 3 doigts acier chromé

Ø ouverture 25 mm.
Tige Ø x L : 8 x 115 mm.



14 1010-0212 pince acier

pince 3 doigts aluminium

• mors gainé liège

pince alu	Ø ouverture mm	tige Ø x L, mm
15 1016-7380	0 - 100	8 x 140

pince 3 doigts en zinc nickelé

• mors gainé vinyle (PVC)

8 pince	Ø ouverture mm	Ø x l mm	/ pièce
1033-2941	0 - 25	8 x 150	
1037-0512	10 - 40	10 x 150	
1020-9201	25 - 80	10 x 150	

pince 3 doigts Rexaloy®

• mors gainé vinyle (PVC)

Tige Ø 8 mm, longueur 255 mm.
Ø ouverture 90 mm.

9 pince 3 doigts Rexaloy®
1052-7514

pince 3 doigts auto-bloquante

Ressort de serrage pour maintenir les objets fragiles. Tige Ø 8 mm, longueur 255 mm. Ø ouverture 50 mm.

10 pince 3 doigts autobloquante
1177-5376

pince 3 doigts en aluminium

• mors gainé vinyle (PVC)



pince alu	Ø ouverture mm	tige Ø x H, mm	/ pièce
11 1010-6650	70	8 x 140	

pince 3 doigts en acier chromé

• 2 vis de serrage



12 pince acier	Ø ouverture mm	Ø x L mm	/ pièce
1055-6951	35	10 x 150	
1046-0923	60	10 x 150	

pince 4 doigts

pince inox 4 doigts

mors recouvert de liège



Ø ouverture 80 mm. Tige Ø x L : 12 x 150 mm.

13 1074-7011 pince inox

mors 4 doigts gainé silicone

17 pince inox	Ø ouverture mm	tige Ø x L mm
1053-0052	30 - 100	12 x 190
1216-0450	50 - 150	12 x 190

pince Rexaloy 4 doigts

En alliage d'aluminium Rexaloy®, mors recouverts de liège. Ø ouverture 85 mm
Tige Ø 8 mm, longueur 235 mm.

18 pince 4 doigts en Rexaloy®
1178-5376

7



8



9



10



11



12



19



20



pince 4 doigts charges lourdes

Mors recouverts de liège.
Pour charges jusqu'à 20 kg,
Ø ouverture 90 mm.
Tige Ø 8 mm, longueur 235 mm.

19 pince 4 doigts aluminium
1188-8203

/5

pince pour bécher jusqu'à 5 l

En alliage d'aluminium et acier inox, longueur totale 360 mm. Mors recouverts de manchons en fibre de verre résistant à la chaleur. Ø ouverture 178 mm, tige inox Ø 9,5 mm.

20 pince pour bécher
1178-9027