



NEW

tube PVC K30

applications : utilisés pour transvaser les liquides.

caractéristiques : tuyaux flexibles et transparents matière non-toxique, Exemptes de Cadmium.

température : -5 à 50°C..

tube dimension, mm (pouce)		tube PVC K30	rouleau 20 m
Ø int.	Ø ext.		
3	5	1257-3397	
4	6	1258-3397	
5	8	1259-3397	
6	9	1250-3407	
8	12	1251-3407	
10	14	1252-3407	
12	17	1253-3407	

tube polyuréthane naturel



applications : transfert de fluides de haute pureté, sous vide ou sous haute pression.

caractéristiques : transparent, flexible et souple, excellente résistance à l'abrasion.

certifications : fabriqué selon les prescriptions BPL.

température : -55 à 80°C. **stérilisation** : oxyde d'éthylène.

tube dimension, mm (pouce)			bar max. à 20°C	polyuréthane	rouleau 30 m
Ø int.	Ø ext.	paroi			
1,6 (1/16)	3,2 (1/8)	0,8 (1/32)	5,5	1184-1930	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	5,5	1179-8038	
4,8 (3/16)	6,4 (1/4)	0,8 (1/32)	4,5	1185-1930	
4,8 (3/16)	8,0 (5/16)	1,6 (1/16)	4,5	1183-1930	
4,8 (3/16)	9,6 (3/8)	2,4 (3/32)	5	1183-1950	
6,4 (1/4)	9,6 (3/8)	1,6 (1/16)	4,5	1170-8058	
8,0 (5/16)	11,2 (7/16)	1,6 (1/16)	3	1184-1950	
9,6 (3/8)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	3	1171-8058	
12,8 (1/2)	16,0 (5/8)	1,6 (1/16)	2	1172-8058	

tube PVC métrique normalisé



applications : recherche en laboratoire, transfert de liquide alimentaire, utilisation sur pompe péristaltique.

caractéristiques : gradué tous les 10 cm, flexible, souple, non toxique, ne vieillit pas, ne s'oxyde pas.

certifications : conforme USP Classe VI, FDA et USDA (alimentaire).

température : -30 à 70 °C. **stérilisation** : oxyde d'éthylène.

tube dimension, mm			bar max. à 20°C	tube PVC normalisé	rouleau
Ø int.	Ø ext.	paroi			
1	2	0,5	3,5	1019-2251	/25 m
2	4	1	2,5	1004-0621	/25 m
3	5	1	2,5	1065-1912	/25 m
4	6	1	2	1078-0432	/25 m
4	7	1,5	2	1017-2301	/25 m
5	8	1,5	2	1173-2133	/25 m
6	9	1,5	2	1040-8232	/25 m
6	10	2	2,5	1050-8472	/25 m
7	10	1,5	3,5	1060-2492	/25 m
8	11	1,5	2	1042-2141	/25 m
8	12	2	2,5	1013-2401	/25 m
9	13	2	1,5	1021-4311	/25 m
10	14	2	2,5	1063-2872	/25 m
12	16	2	1,5	1038-5891	/25 m
15	20	2,5	2	1071-2531	/10 m



tube PVC color codé

applications : pour identification rapide, usage général pour transfert de fluide.

caractéristiques : non toxique, ne vieillit pas, ne s'oxyde pas, flexible, souple et opaque.

température : -30 à 70°C.

stérilisation : oxyde d'éthylène.

tube dimension, mm (pouce)			bar max. à 20°C	PVC		rouleau 30 m
Ø int.	Ø ext.	paroi		couleur	color-codé	
1,6 (1/16)	3,2 (1/8)	0,8 (1/32)	3	rouge	1179-7559	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	3	rouge	1172-7669	
4,8 (3/16)	6,4 (1/4)	0,8 (1/32)	2	rouge	1170-7689	
6,4 (1/4)	9,6 (3/8)	1,6 (1/16)	2,5	rouge	1171-7689	
8 (5/16)	11,2 (7/16)	1,6 (1/16)	2,5	rouge	1171-3189	
10,2 (2/5)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	1,5	rouge	1172-7689	
1,6 (1/16)	3,2 (1/8)	0,8 (1/32)	3	vert	1173-7689	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	3	vert	1174-7689	
4,8 (3/16)	6,4 (1/4)	0,8 (1/32)	2	vert	1176-7709	
6,4 (1/4)	9,6 (3/8)	1,6 (1/16)	2,5	vert	1177-7709	
8 (5/16)	11,2 (7/16)	1,6 (1/16)	2,5	vert	1172-3189	
10,2 (2/5)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	1,5	vert	1170-7719	
1,6 (1/16)	3,2 (1/8)	0,8 (1/32)	3	bleu	1171-7719	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	3	bleu	1172-7719	
4,8 (3/16)	6,4 (1/4)	0,8 (1/32)	2	bleu	1176-7719	
6,4 (1/4)	9,6 (3/8)	1,6 (1/16)	2,5	bleu	1177-7719	
9,6 (3/8)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	2,5	bleu	1178-7719	
1,6 (1/16)	3,2 (1/8)	0,8 (1/32)	3	noir	1173-3189	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	3	noir	1175-7539	
4,8 (3/16)	6,4 (1/4)	0,8 (1/32)	2	noir	1176-7539	
6,4 (1/4)	9,6 (3/8)	1,6 (1/16)	2,5	noir	1177-7719	
8 (5/16)	11,2 (7/16)	1,6 (1/16)	2,5	noir	1174-3189	
10,2 (2/5)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	1,5	noir	1170-7729	

tube PVC en pouce



applications : recherche en laboratoire, transfert de liquide alimentaire, utilisation sur pompe péristaltique.

caractéristiques : non toxique, ne vieillit pas, ne s'oxyde pas, aucun additif de remplissage ou d'allongement, transparent, flexible et souple.

certifications : conforme USP Classe VI, FDA et USDA sauf 71503, 71504.

température : -30 à 70°C. **stérilisation** : oxyde d'éthylène.

tube dimension, mm (pouce)			bar max. à 20°C	tube PVC pouce	rouleau
Ø int.	Ø ext.	paroi			
0,8 (1/32)	2,4 (3/32)	0,8 (1/32)	3,5	1078-8861	/15 m
1,6 (1/16)	3,2 (1/8)	0,8 (1/32)	3	1036-5751	/15 m
2,4 (3/16)	4 (5/32)	0,8 (1/32)	2,5	1047-1103	/15 m
3,2 (1/8)	4,8 (3/16)	0,8 (1/32)	2,5	1067-4861	/15 m
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	0,8 (1/32)	3,5	1074-7581	/15 m
4 (5/32)	5,6 (7/32)	0,8 (1/32)	2	1023-4261	/15 m
4,8 (3/16)	6,4 (1/4)	0,8 (1/32)	2	1173-8058	/30 m
6,4 (1/4)	9,6 (3/8)	1,6 (1/16)	2,5	1044-4111	/15 m
6,4 (1/4)	11,2 (7/16)	2,4 (3/32)	3	1007-8430	/15 m
6,4 (1/4)	12,8 (1/2)	3,2 (1/8)	3,5	1060-3541	/15 m
8 (5/16)	11,2 (7/16)	1,6 (1/16)	2	1008-8430	/15 m
8 (5/16)	12,8 (1/2)	2,4 (3/32)	2,5	1003-8460	/15 m
8 (5/16)	14,4 (9/16)	3,2 (1/8)	3,5	1012-2401	/15 m
9,6 (3/8)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	1,5	1068-3911	/15 m
9,6 (3/8)	14,4 (9/16)	2,4 (3/32)	2,5	1003-8470	/15 m
9,6 (3/8)	16 (5/8)	3,2 (1/8)	3	1056-8311	/15 m
11,2 (7/16)	14,4 (9/16)	1,6 (1/16)	1,5	1174-8058	/30 m
12,8 (1/2)	16 (5/8)	1,6 (1/16)	1,5	1053-6171	/15 m
12,8 (1/2)	17,6 (11/16)	2,4 (3/32)	2	1000-0651	/15 m
16 (5/8)	22,4 (7/8)	3,2 (1/8)	1,5	1024-9170	/15 m
19,2 (3/4)	25,4 (1)	3,2 (1/8)	1,5	1010-2501	/15 m
25,4 (1)	31,8 (11/4)	3,2 (1/8)	1,5	1014-2301	/15 m