

## tuyau respiratoire

tuyau respiratoire pour coiffe légère

**1176-5314** polyuréthane QRS / baïonnette taille S/M

**1056-6490** polyuréthane QRS / baïonnette taille M/L

tuyaux respiratoire pour coiffe rigide

**1185-4564** polyuréthane rétractable QRS / baïonnette

renforcé en néoprène pour une meilleure résistance mécanique et chimique

**1177-3896** polyuréthane QRS / baïonnette

## coiffe légère S-133

**pour applications standards**

Protection respiratoire, norme EN12941 TH3.  
Facteur nominal de protection respiratoire : 500.  
protection des yeux : EN166:2:F:3.

**polypropylène non-tissé laminé à un film polypropylène**

Protection des voies respiratoire, des cheveux et protection des yeux et du visage selon la norme EN166 - Protection contre les projections de liquides et les impacts de faible énergie. Légère. Couleur : blanc.

coiffe légère S-133

**1178-5314** taille S/M

**1177-5314** taille M/L

## coiffe légère S-333

**pour applications standards**

Protection respiratoire, norme EN12941 TH3. Facteur nominal de protection respiratoire : 500. protection des yeux : EN166:2:F:3. Légère douce et silencieuse. Protection des voies respiratoire, des cheveux, des yeux et du visage selon la norme EN166 - Protection contre les projections de liquides et les impacts de faible énergie.

**pour applications pharmaceutiques**

Polyuréthane enduit tissé nylon, ample, durable dans le temps, résistant aux produits chimiques.

**pour applications chimiques**

**pour applications agro-alimentaires**

**2** coiffe légère S-333

**1178-1133** taille S/M

**1179-1133** taille M/L

## cagoule légère S-433

Protection respiratoire, norme EN12941 TH3.

**pour applications standards**

Protection des voies respiratoire, des cheveux du cou, des épaules, des yeux et du visage selon la norme EN166 - Protection contre les projections de liquides et les impacts de faible énergie. Facteur nominal de protection respiratoire : 500. Polypropylène non-tissé laminé à un film polypropylène. protection des yeux : EN166:2:F:3.

**pour applications pharmaceutiques**

Légère.

**pour applications chimiques**

**pour applications agro-alimentaires**

**pour applications pharmaceutiques, chimiques, agro-alimentaires**

Couleur : blanc.

**3** cagoule légère S-433

**1035-7839** taille S/M

**1181-0114** taille M/L

**3M**

**1**



**2**

**3**



**4**



## cagoule légère S-533

Cagoule légère S-533 Protection respiratoire, norme EN12941 TH3. Pour applications standards. Protection des voies respiratoire, des cheveux du cou, des épaules, des yeux et du visage selon la norme EN166 - Protection contre les projections de liquides et les impacts de faible énergie. Facteur nominal de protection respiratoire : 500. Protection des yeux : EN166:2:F:3. Légère douce et silencieuse.

**Polyuréthane enduit tissé nylon, ample, durable dans le temps, résistant aux produits chimiques.** Pour applications pharmaceutiques, chimiques, agro-alimentaires, industrielles.

cagoule légère S-533

**1177-1153** taille S/M

**1176-1153** taille M/L

## coiffes et cagoules série S 3M®

- coiffes et cagoules légères, confortables, offrant à la fois confort et protection
- idéal pour les environnements à forte rotation en équipements de protection individuelle
- la cagoule souillée est remplacée; le harnais et les tuyaux d'air sont réutilisés
- tuyaux rigides pour une circulation d'air constante
- débit d'air réglable, permet à l'utilisateur de contrôler et de modifier la distribution d'air
- le harnais est doté de points de réglages indépendants pour la tête et la circonférence crânienne; permet un réglage personnalisé pour plusieurs tailles de tête

Harnais réutilisables Premium avec cagoules.

cagoule légère avec col intérieur S655

**1171-1143**

cagoule S-655 de remplacement, sans harnais

**1175-1383**

## coiffe pour respiration ventilée 3M

- blanc

**coiffe rigide M-106**

Protection des yeux : EN166:2:F:3. Pare-visage relevable avec vision panoramique pour la protection des voies respiratoires et du visage. Visière en polycarbonate, résistante aux impacts de moyenne énergie et au métal fondu. Protection respiratoire, norme EN12941 TH2. Pour applications industrielles. Avec joint facial confort plus.

**coiffe rigide M-107**

Protection des yeux : EN166:1:B:3.9 Avec joint facial résistant à la flamme.

**casque M-306**

Possède en plus de la coiffe M-106 : protection des yeux : EN166:1:B:3.9. Protection respiratoire, norme EN12941 TH2. Protection des yeux : EN166:2:B:3. Protection de la tête : EN397. Casque noir léger et très robuste. Mentonnière ne nécessitant pas de réglage lors de la mise en place. Simple à démonter et à entretenir. Pour applications industrielles. Joint facial confort plus.

**casque M-307**

Possède en plus du casque M-306 : Joint facial résistant à la flamme.

cagoule légère avec manchon intérieur S657

**4** **1172-1143**

cagoule de peinture avec manchon intérieur S757

**1178-1143**

cagoule S-757 de remplacement, sans harnais

**1179-1383**

coiffe légère avec col intérieur S855

**1173-5993**

**casque M-406**

Possède en plus du casque M-306 : Cape de protection haute durabilité en Cordura.

**casque M-407**

Possède en plus du casque M-306 : Cape de protection résistante à la flamme Nomex.

coiffe rigide M-106

**1181-4584**

coiffe rigide M-107

**1175-3916**

casque M-306

**1176-3916**

casque M-307

**1177-3916**

casque M-406

**1178-3916**

casque M-407

**1179-3916**