



niveaux de protection

matière	Tyvek®	Tychem® C	Tychem® F
poids	41 g/m ²	81 g/m ²	115 g/m ²
couleur	blanc	jaune	gris
épaisseur	130 µm	183 µm	206 µm
résistance à la temp.	135°C max.	ouverture	ouverture
perméabilité à l'air	23,6 s	couture à 98°C	couture à 98°C
perméabilité à la vapeur d'eau	1600 g/m ² 24h	imperméable	imperméable
barrière contre les particules	>1µm	total	total
barrière contre les produits chimiques	aqueux	organiques	organiques et inorganiques
barrière contre le sang	moyenne	100%	100%
barrière contre les bactéries	élevée	100%	100%

combinaison Tyvek® Labo®

- cat III type 5/6
- conforme ISO-7/ISO-8 (C/D)
- antistatique et respirante
- fermeture à glissière étanche
- protection chimique contre les liquides aqueux



Combinaison avec capuche 3 pièces.

Traitements antistatique interne et externe, pour une dissipation maximale des charges électrostatiques.

Le Tyvek assure une protection continue et optimale, même lors d'utilisations intensives.

Constitué de fibre polyéthylène haute densité thermolée formant un matériau perméable à l'air et à la vapeur.

Tyvek respire tout en repoussant les aérosols, liquides aqueux et en bloquant les fibres et particules inférieures au micron.

Non pelucheux et non contaminant, exempt de silicone. Conforme

classe ISO-7/ISO-8 (C/D)

Solidité, légèreté et douceur hors du commun: s'ajuste parfaitement au corps tout en procurant une grande liberté de mouvement.

application : manipulation en laboratoire et industries pharmaceutique. Couleur blanc.

1 combinaison Tyvek Labo Coutures cousues internes, TYPE 5 TYPE 6

fermeture à glissière en Tyvek® avec rabat, élastiques entunnelés au niveau des poignets, élastiques taille et capuche, couvre-chaussures intégrés avec semelles anti-dérapantes.

1175-3113 taille S le lot /25

1174-3113 taille M le lot /25

1171-3113 taille L le lot /25

1172-3113 taille XL le lot /25

1173-3113 taille XXL le lot /25

1176-3113 taille XXXL le lot /25

vêtement Tyvek®, une sécurité omniprésente

- cat III selon la directive 89/686/CEE
- protège contre les produits chimiques liquides aqueux

Solidité, légèreté et douceur hors du commun. Tyvek® est constitué de fibres polyéthylène haute densité thermolées formant un matériau perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Tyvek®

"respire", tout en repoussant les aérosols, liquides aqueux et en bloquant les fibres et particules inférieures au micron. Non pelucheux et non contaminant, exempt de silicone.

combinaison Tyvek® modèle Industry CCF5

Combinaison blanche avec col, rabat sur fermeture à glissière, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, entre jambe 3 pièces.

2 combinaison Tyvek® modèle Industry

TYPE 5 TYPE 6

1173-3073 taille S le lot /100

1174-3073 taille M le lot /100

1175-3073 taille L le lot /100

1176-3073 taille XL le lot /100

1177-3073 taille XXL le lot /100

1178-3073 taille XXXL le lot /100

TYPE 4 TYPE 5 TYPE 6

1179-3073 taille S le lot /100

1170-3083 taille M le lot /100

1171-3083 taille L le lot /100

1172-3083 taille XL le lot /100

1173-3083 taille XXL le lot /100

combinaison Tyvek® modèle Classic Xpert CHF5

Combinaison blanche avec cagoule 3 pièces avec ouverture faciale élastiquée, rabat sur fermeture à glissière, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, entre jambe 3 pièces.

combinaison Tyvek® modèle Classic Xpert

TYPE 5 TYPE 6

1174-3103 taille S le lot /100

1170-3103 taille M le lot /100

1171-3103 taille L le lot /100

1172-3103 taille XL le lot /100

1173-3103 taille XXL le lot /100

1175-3103 taille XXXL le lot /100

TYPE 4 TYPE 5 TYPE 6

1183-3520 taille S le lot /80

1184-3520 taille M le lot /80

1183-3510 taille L le lot /80

1184-3510 taille XL le lot /80

1182-3520 taille XXL le lot /80