

NEW



temps de passage (norme EN 369)

| | Tychem C® | Tychem F® |
|------------|-----------|-----------|
| HCL (37 %) | 235 min | >480 min |
| HF (50 %) | >480 min | >480 min |
| THF | immédiat | >480 min |
| Toluène | immédiat | >480 min |

niveaux de protection

| matière | Tyvek® | Tychem® C | Tychem® F |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| poids | 41 g/m ² | 81 g/m ² | 115 g/m ² |
| couleur | blanc | jaune | gris |
| épaisseur | 130 µm | 183 µm | 206 µm |
| résistance à la temp. | 135°C max. | ouverture couture à 98°C | ouverture couture à 98°C |
| perméabilité à l'air | 23,6 s | imperméable | imperméable |
| perméabilité à la vapeur d'eau | 1600 g/m ² 24h | imperméable | imperméable |
| barrière contre les particules | >1µm total | total | total |
| barrière contre les liquides | aqueux organiques | organiques et les produits chimiques | inorganiques |
| barrière contre le sang | moyenne | 100% | 100% |
| barrière contre les bactéries | élevée | 100% | 100% |

combinaison Tyvek® en Tychem®

- cat III selon la directive 89/686/CEE • classe 10000 (salle blanche)
- combinaison réutilisable entièrement soudée
- très haut niveau de protection chimique • fermeture à glissière étanche



combinaison Xp20C jaune

combinaison en Tychem C®

Matière à base de Tyvek® 1431N et recouverte d'un film polymère. Protection totale contre les poussières ultra-fines, bases et acides inorganiques concentrés et solutions salines aqueuses. Protection efficace contre les fluides corporels, sang et agents pathogènes (virus, bactéries...). Résiste aux éclaboussures jusqu'à 2 bar.

application

Manipulation d'acides, pulvérisation de pesticides, produits d'entretien, nettoyage de réservoirs, évacuation de déchets, finition des métaux...

1 combinaison Xp20 C

Entièrement soudée, élastiques sur cagoule, chevilles et poignets, double rabat sur fermeture à glissière étanche



1173-3093 taille L le lot

/25

1174-3093 taille XL le lot

/25

1175-3093 taille XXL le lot

/25



2 combinaison Xp20 F

Entièrement soudée, élastique sur cagoule, chevilles et poignets, double rabat sur fermeture à glissière étanche

1179-3083 taille L le lot

/25

1170-3093 taille XL le lot

/25

1171-3093 taille XXL le lot

/25

combinaison ProShield® FR

- protection contre le feu et les substances chimiques
- Cat III

ProShield® FR est une combinaison de protection en tissu non-tissé de polypropylène retardant flamme. Cette combinaison s'utilise, en fonction de la toxicité chimique et des niveaux d'exposition, pour la protection contre les particules (type 5), les éclaboussures limitées de liquides ou les projections de liquides inflammables (Type 6).

ProShield® FR offre une double protection : 1. protège vos vêtements ignifugés réutilisables portés en-dessous, contre les pulvérisations (non pressurisées) et aerosols chimiques légers, mais aussi contre les particules et les saletés, prolongeant ainsi leur durée de vie.

2. ProShield® FR protège les personnes contre les contacts bruts et accidentels avec des étincelles ou des petites flammes. Fabriquée en tissu à propagation de flamme limitée, elle réduit la propagation des flammes et de ce fait ne constitue pas un danger en elle-même. Conformément aux dispositions de la norme EN ISO 14116 Indice 12 (remplaçant la norme EN 533:1997).

Normes

EN 1073-2-2002 Classe 1

EN 1149-5-2008

EN ISO 14116-2008 Indice 1/0/0

3 combinaison ProShield® FR

Capuche trois pièces pour assurer le meilleur confort facial et accroître la protection. Fermeture éclair avec



rabat pour une protection accrue. Coutures avec code couleur orange

permettant une meilleure identification du vêtement. Élastique à la taille, poignets, chevilles et capuche. Coupe offrant une grande liberté de mouvements lorsque la combinaison est portée au-dessus d'une combinaison résistante aux flammes Indice 2 ou 3. Traitement antistatique.

1220-1222 taille M le lot

/50

1220-1232 taille L le lot

/50

1220-1242 taille XL le lot

/50

1220-1252 taille XXL le lot

/50

1220-1262 taille XXXL le lot

/50

