



Les filtres UptiDisc™ 4 mm sont destinés à la filtration de petits volumes d'échantillons généralement inférieurs à 2 mL.

Leur volume de rétention très faible minimise la perte d'échantillons sur la membrane et permet ainsi la filtration en toute sécurité d'échantillons aqueux, organiques et biologiques.

Caractéristiques :

- Type de filtre : non stérile
- Membranes : RC, CA, Nylon, PTFE, PVDF, PP



	Ø (mm)	Porosité (µm)	Pré-filtre	Entrée	Sortie	Coque Externe	Surface de filtration (cm²)	Volume mort (µL)	Volume max. échantillon (mL)	Pression max. (psi)	Réf.	Qté
Acétate de Cellulose												
	4	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,125	< 1	< 5	75	P00600	100 u
	4	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,125	< 1	< 5	75	P00610	100 u
Nylon												
	4	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,125	< 1	< 5	75	P00620	100 u
	4	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,125	< 1	< 5	75	P00630	100 u
PP hydrophobe												
	4	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,125	< 1	< 5	75	P00640	100 u
	4	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,125	< 1	< 5	75	P00650	100 u
PTFE												
	4	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,125	< 1	< 5	75	P00660	100 u
	4	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,125	< 1	< 5	75	P00670	100 u
PVDF												
	4	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,125	< 1	< 5	75	P00680	100 u
	4	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,125	< 1	< 5	75	P00690	100 u
RC												
	4	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,125	< 1	< 5	75	T38070	100 u
	4	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,125	< 1	< 5	75	T38060	100 u

Contrôle qualité de chaque lot
Certificat sur demande