



Biocompatible UHPLC tubing

Tube inox gainé PEEK

- Combinaison de la résistance de l'inox avec l'inertie du PEEK
- Très haute résistance à la pression (1 200 bar)
- Livré avec raccords VHP (Very High Pressure)

Ø ext.	Ø int. (mm)	100 mm	200 mm	300 mm	500 mm
1/16" (1,6 mm)	0,025	UP-6025100	UP-6025200	UP-6025300	UP-6025500
	0,050	UP-6050100	UP-6050200	UP-6050300	UP-6050500
	0,075	UP-6075100	UP-6075200	UP-6075300	UP-6075500
	0,100	UP-6100100	UP-6100200	UP-6100300	UP-6100500
	0,125	UP-6125100	UP-6125200	UP-6125300	UP-6125500
	0,175	UP-6175100	UP-6175200	UP-6175300	UP-6175500
	0,254	UP-6254100	UP-6254200	UP-6254300	UP-6254500

Autres longueurs disponibles sur demande.

Tube nickel gainé PEEK

- Propriété mécanique du nickel
- Très haute résistance à la pression (2 000 bar)

Ø int. (µm)	Ø ext. 1/32"	Ø ext. 1/16"
50	TNPK800360050	TNPK16001140050
75	TNPK800360075	TNPK16001140075
100	TNPK800360100	TNPK16001140100
125	TNPK800360125	TNPK16001140125
180	TNPK800360180	TNPK16001140180
205	TNPK800360205	---
250	TNPK800404250	TNPK16001140250
305	TNPK800510305	TNPK16001140305
380	TNPK800535380	---
510	TNPK800660510	TNPK16001140510
760	---	TNPK16001140760
1015	---	TNPK160011401015

Vendu au mètre.

Tube Cuivre prénettoyé

Ø ext. (")	Ø int. (mm)	15 m
1/8	1,6	E21471

Tube Hastelloy C

- Alliage de Nickel, Chrome, Molybdène
- Très grande résistance à la corrosion (résiste à la plupart des acides ainsi qu'aux oxydants forts comme les chlorures de fer, de cuivre, l'eau de mer...)
- Le meilleur choix pour les applications spéciales où l'inox ne peut être utilisé

Ø ext. (")	Ø int. (mm)	1 m
1/16	0,76	U52130
1/8	1,78	320500

