



Tube ETFE (EthylTriFluoroEthylene)

- Conçu pour des pressions élevées, très bonne résistance mécanique
- Haute résistance à la plupart des solvants

Ø ext.	Ø int. (mm)	Couleur	P max. (bar)	1 m	3 m	10 m	15 m	25 m	30 m
1/32" (0,8 mm)	0,25	naturel	152	---	U86640	U86641	---	U86642	---
1/16" (1,6 mm)	0,17	naturel	200	---	U86540	U86541	---	U86542	---
	0,25	naturel	186	---	168950	168951	---	168953	---
	0,50	naturel	152	---	168960	168961	---	168962	---
	0,75	naturel	117	---	168970	168974	---	168975	---
	1,00	naturel	83	---	958040	958041	---	958042	---
3 mm	1,00	naturel	138	YE3690	YE3691	---	---	---	---
1/8" (3,2 mm)	1,59	naturel	110	---	U86650	U86651	---	U86652	---
	2,40	naturel	34	GM7140	---	---	GM7141	---	GM7142
6 mm	4,00	naturel	69	YE4310	YE4311	---	---	---	---
1/4" (6,35 mm)	4,80	naturel	17	AB4600	---	---	AB4601	---	AB4602

Autres longueurs disponibles sur demande.

Tube FEP (Fluorinated Ethylene Propylene)

- Plus transparent et moins perméable que le PTFE
- Chimiquement résistant à la plupart des solvants HPLC
- Recommandé pour les applications en chromatographie ionique

Ø ext.	Ø int. (mm)	Couleur	P max. (bar)	1 m	3 m	10 m	25 m
1/32" (0,8 mm)	0,10	naturel	82	YE3310	YE3311	YE3312	---
		noir	---	---	YE3290	YE3291	YE3292
	0,13	naturel	78	YE3330	YE3331	YE3332	---
		rouge	---	---	YE3350	YE3351	YE3352
	0,15	naturel	78	YE3400	YE3401	YE3402	---
		violet	---	---	YE3420	YE3421	YE3422
	0,18	naturel	72	YE3460	YE3461	YE3462	---
		jaune	---	---	YE3480	YE3481	YE3482
	0,25	naturel	68	YE3560	YE3561	YE3562	---
		bleu	---	---	YE3550	YE3551	YE3552
	0,38	naturel	51	YE3600	YE3601	YE3602	---
	0,50	naturel	35	YE3630	YE3631	YE3632	---
		orange	---	---	YE3640	YE3641	YE3642
1/16" (1,6 mm)	0,10	naturel	124	---	YE3320	YE3321	YE3322
		noir	---	---	YE3300	YE3301	YE3302
	0,13	naturel	124	---	YE3360	YE3361	YE3362
		rouge	---	---	YE3370	YE3371	YE3372
	0,15	naturel	117	---	YE3430	YE3431	YE3432
		violet	---	---	YE3440	YE3441	YE3442
	0,18	naturel	117	---	YE3490	YE3491	YE3492
		jaune	---	---	YE3510	YE3511	YE3512
	0,20	naturel	117	---	YE3540	YE3541	YE3542

Autres longueurs disponibles sur demande.



Technical Tip

Tolérance	Ø ext. mm	Ø int. mm
360 µm	± 0,025	± 0,013
1/32"	± 0,025	± 0,025
1/16"	± 0,05	± 0,05
1/8"	± 0,10	± 0,10
3/16"	± 0,10	± 0,10
1/4"	± 0,10	± 0,10