



### Vannes Cheminert 1/16" très haute pression Modèle C72X & C72H

- Stator inox avec revêtement inerte
- Rotor Valcon E3



P / temp. max.	15000 psi/ 50 °C	10000 psi/50 °C
Ø de passage	0.25 mm	0.25 mm
Vanne manuelle	<b>C72X-167*</b>	<b>C72H-167*</b>
Vanne avec commande pneumatique	<b>C72X-167*A</b>	<b>C72H-167*A</b>
Vanne avec commande électrique	<b>C72X-167*E</b>	<b>C72H-167*E</b>
Vanne avec commande microélectrique	<b>C72X-167*EH</b>	<b>C72H-167*EH</b>
Vanne de remplacement	<b>C72X-167*D</b>	<b>C72H-167*D</b>
Rotor de remplacement	<b>C72-46R*</b>	<b>C72-16R*</b>
Stator de remplacement	<b>C72-4C9*</b>	<b>C72-1C9*</b>

Les vannes 6 positions sont livrées avec une boucle externe de 5 µL.  
Ces vannes sont disponibles avec une boucle interne de 10 nL, 20 nL, 50 nL (modèles C74H et C74X).  
\* Nombre de voies (4, 6, 8, 0 pour 10)

### Boucles d'injection pour vannes C72X et C72H

Volume des boucles	Réf.
2 µL	<b>CSL2</b>
5 µL	<b>CSL5</b>
10 µL	<b>CSL10</b>
20 µL	<b>CSL20</b>
50 µL	<b>CSL50</b>
100 µL	<b>CSL100</b>
250 µL	<b>CSL250</b>
500 µL	<b>CSL500</b>

Catalogue complet disponible sur demande.