



Filtration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PAPIER FILTRE

USAGE					
QUALITATIF USAGE COMMUN	QLPG G: 65 g/m ² P: 7-10 µm T: 170 µm A: <0,10%		QLPV G: 130 g/m ² P: 25-30 µm T: 430 µm A: <0,06%		
QUALITATIF FAIBLE EN CENDRES	QLDS G: 100 g/m ² P: 2-3 µm T: 200 µm A: <0,06%	QLDM G: 85 g/m ² P: 10-12 µm T: 200 µm A: <0,06%		QLDF G: 95 g/m ² P: 20-25 µm T: 215 µm A: <0,06%	
QUANTITATIF DURCI	QNHS G: 80 g/m ² P: 7-9 µm T: 290 µm A: <0,02%	QNHM G: 80 g/m ² P: 8-12 µm T: 270 µm A: <0,02%	QNHF G: 80 g/m ² P: 12-16 µm T: 250 µm A: <0,02%		
QUANTITATIF	QNDS G: 80 g/m ² P: 7-9 µm T: 290 µm A: <0,002%	QNDM G: 80 g/m ² P: 8-12 µm T: 270 µm A: <0,002%	QNDF G: 80 g/m ² P: 10-15 µm T: 250 µm A: <0,002%	G = Grammage P = Pore T = Épaisseur A = Cendres	
RÉTENTION (µm)	0	5	10	15	20 25 30

Papier filtre qualitatif, pour usage commun, à filtration moyenne, PRAT DUMAS

Teneur maximale en cendre 0,10%. Velin pour une filtration générale de laboratoire. Grammage 65 g/m², pore 7 - 10 µm et épaisseur 170 µm. Disponible en disque plat (présenté en paquet de 100 disques sous film plastique, sans boîte) et plissé (en boîte). Équivalence : Whatman 93.



Référence du lot	Référence GAUSS	Ø (mm)	Type	Unités par lot
QLPG-070-100	2 498 948	70	plat	100
QLPG-090-100	2 498 949	90	plat	100
QLPG-110-100	2 498 950	110	plat	100
QLPG-125-100	2 498 952	125	plat	100
QLPG-150-100	2 498 954	150	plat	100
QLPG-185-100	2 498 956	185	plat	100
QLPG-240-100	2 498 959	240	plat	100
QLPG-111-100	2 498 951	110	plissé	100
QLPG-126-100	2 498 953	125	plissé	100
QLPG-151-100	2 498 955	150	plissé	100
QLPG-186-100	2 498 957	185	plissé	100
QLPG-201-100	2 498 958	200	plissé	100
QLPG-241-100	2 498 960	240	plissé	100
QLPG-251-100	2 498 961	250	plissé	100
QLPG-401-100	2 498 962	400	plissé	100