



Tuyau en silicone transparent, BB

Pour montage nécessitant la circulation de liquide. Température de travail : - 60 / + 200°C. Certifié biocompatible USP classe VI. Respecte les listes positives du FDA et BgVV.



Référence du lot	Référence GAUSS	$\varnothing_{\text{int.}}$ (mm)	$\varnothing_{\text{ext.}}$ (mm)	Mètres par rouleau
SILT-001-005	2 499 177	1	3	5
SILT-002-005	2 499 179	2	4	5
SILT-004-005	2 499 181	4	8	5
SILT-006-005	2 499 183	6	10	5
SILT-008-005	2 499 185	8	12	5
SILT-010-005	2 499 187	10	14	5
SILT-012-005	2 499 189	12	16	5
SILT-014-005	2 499 191	14	20	5
SILT-016-005	2 499 193	16	20	5
En «pack économie»				
SILT-001-025	2 499 178	1	3	25
SILT-002-025	2 499 180	2	4	25
SILT-004-025	2 499 182	4	8	25
SILT-006-025	2 499 184	6	10	25
SILT-008-025	2 499 186	8	12	25
SILT-010-025	2 449 188	10	14	25
SILT-012-025	2 499 190	12	16	25
SILT-014-025	2 449 192	14	20	25
SILT-016-025	2 499 194	16	20	25

Tuyau en PTFE, BB



Excellent résistance chimique et thermique (- 200 à + 260°C).

Référence du lot	Référence GAUSS	$\varnothing_{\text{int.}}$ (mm)	$\varnothing_{\text{ext.}}$ (mm)	Mètres par rouleau
TEFT-002-005	2 499 424	2	4	5
TEFT-004-005	2 499 425	4	6	5
TEFT-006-005	2 499 426	6	8	5
TEFT-008-005	2 499 427	8	10	5
TEFT-010-005	2 499 428	10	12	5

Tuyau en latex, BB

Couleur jaune. Pour réfrigérant et autre montage nécessitant la circulation de liquide.



Référence du lot	Référence GAUSS	$\varnothing_{\text{int.}}$ (mm)	$\varnothing_{\text{ext.}}$ (mm)	Type	Mètres par rouleau
LTXT-004-005	2 498 486	4,5	9	pour olive 4/5	5
LTXT-007-005	2 498 488	7	10	pour olive 8/9	5
LTXT-008-005	2 498 490	8	12	pour olive 10	5
LTXT-010-005	2 498 492	10	14	pour olive 12/13	5
LTXT-012-005	2 498 495	12	18	pour olive 15/16	5
LTXT-014-005	2 498 497	14	20	pour olive 16	5
En «pack économie»					
LTXT-004-025	2 498 487	4,5	9	pour olive 4/5	25
LTXT-007-025	2 498 489	7	10	pour olive 8/9	25
LTXT-008-025	2 498 491	8	12	pour olive 10	25
LTXT-010-030	2 498 494	10	14	pour olive 12/13	30
LTXT-012-025	2 498 496	12	18	pour olive 15/16	25
LTXT-014-020	2 498 498	14	20	pour olive 16	20