



Dispositif électronique de pipetage EASY 60+



Pour aspirer et distribuer des liquides facilement, efficacement et en toute sécurité. Un filtre en PTFE de 0,2 µm et une valve de sécurité protègent l'entrée des liquides dans le pipeteur. La partie inférieure où se fixent les pipettes peut s'autoclaver à 121°C. Peut s'employer avec des pipettes en verre ou en plastique de 0,1 à 200 ml. Très pratique, de forme ergonomique et maniable d'une seule main. Support pour accrocher au mur et chargeur pour la batterie interne inclus. Garantie 1 an.

Référence du lot	Référence GAUSS	Description	Unités par lot
EASY-P60-001	2 498 010	pipeteur EASY 60+, 230 V	1
Pièces de rechange			
EASY-FIL-005	2 498 009	filtre de rechange pour EASY 60+	5
EASY-CON-001	2 498 008	cône en silicone de rechange pour EASY 60+	1

Distributeur sur flacon EASY 20K



Excellente résistance chimique. Fabriqué en PTFE, verre borosilicaté 3.3, polypropylène et FEP. Haute reproductibilité des mesures. Peut se monter directement sur col GL 45, adaptateurs inclus pour les flacons de laboratoires les plus courants. Nettoyage et entretien aisés. Autoclavable à 121°C. Conçu pour distribuer des liquides dans les conditions suivantes : température entre -15 et 40°C (équipement et réactif), pression de vapeur jusqu'à 500 mBar, densité jusqu'à 2.2 g/cm³ et viscosité jusqu'à 500 mm²/s. Garantie 2 ans.

Référence du lot	Référence GAUSS	Capacité (ml)	Incr. (ml)	Exac. (ml)	Préc. (ml)	Adaptateurs	Unités par lot
EAS2-K05-001	2 497 970	0,5- 5,0	0,10	± 0,025	0,005	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K10-001	2 497 971	1,0- 10,0	0,20	± 0,05	0,010	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K25-001	2 497 972	2,5- 25,0	0,50	± 0,125	0,025	GL 32, 38, S40	1
EAS2-K50-001	2 497 973	5,0- 50,0	1,00	± 0,250	0,050	GL 32, 38, S40	1