



Pointes et micropipettes

Capillaire pour détermination de point de fusion, LBG



Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Avec une extrémité fermée.

Référence du lot	Référence GAUSS	Ø (mm)	Long. (mm)	Unités par lot
MPC3-090-500	2 498 727	2,0	90	500

Micropipette de volume fixe EASY 30 +



Poids réduit, forme ergonomique et mécanisme doux de pulsation qui minimisent la fatigue de la main et des doigts. Transfert minimum de la chaleur de la main à l'intérieur de la pipette, ce qui permet de maintenir la précision même lors d'usages prolongés. La partie inférieure où se fixent les pipettes peut s'autoclaver à 121°C. Chaque micropipette a été étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655, a un numéro de série unique gravé et se livre avec un certificat d'étalonnage. Garantie 1 an.

Référence du lot	Référence GAUSS	Capacité (µl)	Justesse	Répétabilité	Unités par lot
EASC-10P-001	2 497 983	100	±0,5%	±0,3%	1
EASC-20P-001	2 497 985	200	±0,4%	±0,2%	1
EASC-50P-001	2 497 986	500	±0,3%	±0,2%	1
EASC-1KP-001	2 497 984	1000	±0,3%	±0,15%	1

Micropipette de volume variable EASY 40 +



Poids réduit, forme ergonomique et mécanisme doux de pulsation qui minimisent la fatigue de la main et des doigts. Transfert minimum de la chaleur de la main à l'intérieur de la pipette qui permet de maintenir la précision même lors d'usages prolongés. Règlage précis du volume désiré avec une indication sonore "click" pour éviter les erreurs. La partie inférieure où se fixent les pipettes peut s'autoclaver à 121°C. Chaque micropipette a été étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655, a un numéro de série unique gravé et se livre avec un certificat d'étalonnage. Garantie 1 an.

Référence du lot	Référence GAUSS	Capacité (µl)	Incr. (µl)	Justesse	Répétabilité	Unités par lot
EASD-P02-001	2 497 996	0,1- 2,5	0,01	±12,0%-2,5%	±6,0%-1,6%	1
EASD-P10-001	2 497 977	0,5- 10	0,1	±2,5%-1,0%	±1,5%-0,8%	1
EASD-P20-001	2 497 998	2- 20	0,1	±2,0%-1,8%	±2,0%-0,4%	1
EASD-10K-001	2 497 988	1000-10000	100,0	±3,0%-0,6%	±0,6% -0,2%	1