

Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Ballon à évaporation col rodé Premium Line

Description: Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Pour évaporateur rotatif

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./ lot	capacité	h (mm)	col
FLEG-051-001	1	50 ml	94	29/32
FLEG-101-001	1	100 ml	110	29/32
FLEG-250-001	1	250 ml	140	29/32
FLEG-500-001	1	500 ml	170	29/32
FLEG-1K0-001	1	1000 ml	210	29/32
FLEG-2K0-001	1	2000 ml	250	29/32



MATÉRIEL

Le verre **borosilicaté 3.3** est un verre ayant un contenu minimal en silice. Il ne contient pratiquement pas de magnésium, calcaire et zinc et contient seulement des traces de métaux lourds.

Composition chimique :

81% en poids de SiO₂
 13,0% en poids de B₂O₃
 4% en poids de Na₂O

Propriétés thermiques :

Coefficient de dilatation linéaire : 32,5 x 10⁻⁷ °C
 Température maximale de travail : 515 °C
 Température de réflectivité : 565 °C
 Température de ramolissement : 820 °C
 Capacité thermique massique : 0,2
 Conductivité thermique (cal/cm³ / °C / seg.): 0,0027

Résistance Chimique :

Ce verre est hautement résistant à l'eau, solutions neutres et acides, acides concentrés et ses mélanges, comme le chlorure, brome, iodé et solvants organiques. Même lors de longues périodes d'exposition et à des températures supérieures à 100° C. Sa résistance chimique est supérieure à la majorité des métaux et autres matériaux. Il peut résister à des stérilisations sèches ou humides répétées sans détérioration de la surface et contamination subéquente. Il résiste à l'attaque de diverses substances chimiques. Seul l'acide fluorhydrique, l'acide phosphorique très chaud et les solutions alcalines attaquent la superficie du verre avec l'augmentation de leur concentration et de la température