

Tables scolaire non démontables



Plateaux mélaminé 70 x 50 et 130 x 50 cm,
hauteur réglable, de tailles 3 à 6.

A.O. UGAP N° 19U006 - LOT N° 4 - POSTES N° 4.3 et 4.4

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
4.3	700 x 500 x 755	monté	9,8	1	790 x 590 x 605	12,8
4.4	1300 x 500 x 755	monté	14,5	1	1390 x 590 x 605	19



Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

DESCRIPTIF

Table scolaire fixe à dégagement latéral, réglable en hauteur, de la taille 3 à la taille 6.

Hauteur sous plateau : T6 = 736 mm - T5 = 686 mm - T4 = 616 mm - T3 = 566 mm.

La structure tubulaire est entièrement soudée.

Le plateau est fixé à la structure par vis à bois.

Le réglage est obtenu par coulissement de la fourrure dans une colonne. Les différentes hauteurs sont assurées par un ergot de positionnement monté sur une lame ressort. Le blocage est effectué par une vis pointeau.

Les semelles sont équipés d'embouts à vérins en polypropylène noir non tachant.

Composition

La structure mécano soudée se compose de trois éléments :

- Le cadre porteur soudé est constitué par les deux parties hautes du piétement en tube carré de 30x30 mm reliées par soudure par un longeron en tube rectangle 50x20mm. Une traverse en cornière de 30x20x3 mm est soudée à chacune de ces parties hautes du piétement.
- Les deux parties basses des piétements sont constitués chacun d'un montant en tube carré de 35x35 mm soudé à une semelle en tube carré de 35x35mm.

En version 130x50cm, le longeron est équipé en son milieu d'une pièce d'appui en tube rectangle 30x15mm.

Le plateau est en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont protégés par une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Finition

Structure: EPOXY

Plateau: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.