



HAFA

FICHE TECHNIQUE

BIWAY GEAR 80W-90 MOTOGEAR SAE 80W-90

LUBRIFIANT A CARACTERE EXTREME-PRESSION RENFORCE POUR TRANSMISSIONS MECANIQUES DE MOTOS

APPLICATIONS

BIWAY GEAR 80W-90 est un lubrifiant extrême-pression adapté à la lubrification des transmissions mécaniques très sollicitées de tous types de motos, motos de tourisme, cross, trial, enduro, scooters ... BIWAY GEAR 80W-90 est adapté à la lubrification des transmissions de type cardan ou boite de vitesses. BIWAY GEAR 80W-90, grâce à sa formulation spécifique renforcée en additifs extrême-pression assure une résistance exceptionnelle aux fortes charges.

PERFORMANCES

Classifications : API GL-5

AVANTAGES CLIENTS

PROTECTION CONTRE L'USURE • EXTREME PRESSION

- Pouvoir extrême-pression renforcé garantissant une exceptionnelle résistance à l'usure, aux charges et aux chocs.
- Grande stabilité thermique et excellente résistance à l'oxydation.
- Pouvoir lubrifiant élevé pour diminuer les frottements.
- Compatible avec les différents matériaux utilisés dans les boites de vitesses.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.893
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.5
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	144
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	99
Point Eclair	ISO 2592	°C	> 200
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-27

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

