

POLYA FIXE

Table Polya T6 - 130 x 50 cm - stratifié surmoulé - Plateau gris nimbus / piétement bleu Ouessant - lot de 2

Réf: 951074

Caractéristiques:

Produit certifié NF éducation. Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Table à dégagement latéral; montage rapide : seulement 2 vis. Option : casier tôle à visser gris 7037 et/ou crochets porte cartables.

Piètement:

Piètement en tube Ø 45 ép.: 2 mm. Poutre support plateau en tôle acier 12.5/10e; bras support plateau en tôle acier 40/10e; revêtu époxy.

Plateau(x):

Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polyuréthane (PU).

Embutos:

Embout avec vérin de réglage non tachant et marquant (polyéthylène).

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 190 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Piètement en tube acier, revêtu époxy. - M1.

Plateaux dérivés du bois ép.:> 18 mm - M3.

Composants plastiques - M4.



Chant polyuréthane (PU)



Montage rapide (1 vis).



Vérins de réglage



Soudure haute résistance avec apport de métal



Embut à talon, non tachant, non marquant (polyéthylène).



Option : casier tôle à visser gris 7037 et/ou crochets porte cartables.

photo non contractuelle



cotations (mm)

a 1300

b 500

c 490

d 1165

e -

f -



g -

i -

h -

H 760

P (kg) 17,4



Colisage	Nb/colis	L(m)	I (m)	H (m)	V(m³)	Poids (kg)
Plateau(x): - Lot x 2	2	1,32	0,53	0,11	0,08	24,4
Piètement: - Lot x 2	2	0,86	0,53	0,19	0,087	11