

## Papiers-filtres standard, disques à plat



- papiers-filtres lisses en cellulose pure
- poids selon DIN 53104
- temps de filtration selon DIN 53137
- la boîte de 100 filtres

| grade               | ST60                    | ST62                    |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| vitesse             | moyenne                 | rapide                  |
| poids               | 64 g/m <sup>2</sup>     | 73 g/m <sup>2</sup>     |
| résistance          | 1,45 kg/cm <sup>2</sup> | 1,25 kg/cm <sup>2</sup> |
| épaisseur papier    | 0,15 mm                 | 0,17 mm                 |
| temps de filtration | 50 s                    | 22 s                    |
| porosité            | 10 à 20 µm              | 17 à 30 µm              |
| Ø 45 mm             | FL1210                  | FL1280                  |
| Ø 47 mm             | FL1211                  | -                       |
| Ø 55 mm             | FL1212                  | FL1281                  |
| Ø 70 mm             | FL1213                  | FL1282                  |
| Ø 90 mm             | FL1214                  | FL1283                  |
| Ø 100 mm            | FL1215                  | FL1284                  |
| Ø 110 mm            | FL1216                  | FL1285                  |
| Ø 125 mm            | FL1217                  | FL1286                  |
| Ø 130 mm            | FL1218                  | FL1287                  |
| Ø 150 mm            | FL1219                  | FL1288                  |
| Ø 185 mm            | FL1220                  | FL1289                  |
| Ø 190 mm            | FL1221                  | FL1290                  |
| Ø 200 mm            | FL1222                  | FL1291                  |
| Ø 210 mm            | FL1223                  | FL1292                  |
| Ø 240 mm            | FL1224                  | FL1293                  |
| Ø 250 mm            | FL1225                  | FL1294                  |
| Ø 270 mm            | -                       | FL1295                  |
| Ø 320 mm            | FL1226                  | -                       |
| Ø 330 mm            | FL1227                  | FL1296                  |
| Ø 400 mm            | FL1228                  | FL1297                  |
| Ø 450 mm            | FL1229                  | -                       |
| Ø 500 mm            | FL1230                  | FL1298                  |

## Papiers-filtres standard, plissés



- papiers-filtres lisses en cellulose pure
- poids selon DIN 53104
- temps de filtration selon DIN 53137
- la boîte de 100 filtres

| grade               | ST60                    | ST62                    |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| vitesse             | moyenne                 | rapide                  |
| poids               | 64 g/m <sup>2</sup>     | 73 g/m <sup>2</sup>     |
| résistance          | 1,45 kg/cm <sup>2</sup> | 1,25 kg/cm <sup>2</sup> |
| épaisseur papier    | 0,15 mm                 | 0,17 mm                 |
| temps de filtration | 50 s                    | 22 s                    |
| porosité            | 10 à 20 µm              | 17 à 30 µm              |
| Ø 70 mm             | FL1240                  | FL1310                  |
| Ø 100 mm            | FL1241                  | FL1311                  |
| Ø 110 mm            | FL1242                  | FL1312                  |
| Ø 130 mm            | FL1243                  | FL1313                  |
| Ø 150 mm            | FL1244                  | FL1314                  |
| Ø 190 mm            | FL1245                  | FL1315                  |
| Ø 210 mm            | FL1246                  | FL1350                  |
| Ø 240 mm            | FL1247                  | FL1351                  |
| Ø 250 mm            | FL1248                  | FL1352                  |
| Ø 270 mm            | FL1249                  | -                       |
| Ø 330 mm            | FL1250                  | FL1353                  |
| Ø 400 mm            | FL1251                  | FL1354                  |
| Ø 450 mm            | FL1252                  | FL1355                  |
| Ø 500 mm            | FL1253                  | FL1356                  |