

**1****2****3****4****bouchon Fusion® SNR 28 dB**

- atténuation supérieure
- design triple anneaux minces et flexibles

Pour usage permanent ou intermittent à des niveaux sonores élevés.

Insertion simplifiée grâce au design plat de la tige.
Emballage individuel.

champ d'application préconisé 90 à 105 dB.

Honeywell**1** bouchon Fusion®

1180-1751 le lot

/100

bouchon AirSoft® SNR 30 dB

- coussin d'air intégré
- port prolongé

Bouchon réutilisable avec coussin d'air breveté. Confort exceptionnel compatible avec un port prolongé. Taille unique.

champ d'application préconisé 90 à 105 dB.

Honeywell**2** bouchon AirSoft®

1186-6930 le lot

/100

bouchon SmartFit® SNR 30 dB

- le bouchon presque sur-mesure
- très confortable

La technologie CMT® utilise la chaleur corporelle pour adapter parfaitement le bouchon au conduit auditif de chaque utilisateur.

champ d'application préconisé 90 à 105 dB.

Livré avec cordelette et boîte de rangement individuelle HearPack®.

3 bouchon SmartFit®

1181-7000 le lot

/50

cordelette et anneau métalliques facilement détectables

1236-0160 le lot

/50

arceau 1310 3M™ SNR 26 dB

- embouts en mousse douce, remplaçables aisément
- arceau flexible ultra léger

3M

La forme arrondie des bouchons en mousse douce offre une pression réduite et une protection confortable.

Conçu pour s'ajuster derrière la tête ou sous le menton.
Embutts facilement remplaçables.

4 arceau 1310 3M™

1172-3383 le lot

/10

5 kit de recharge

1171-9315 le lot

/20

**5****6****7****arceau QB3® SNR 23 dB**

- forme ergonomique brevetée
- coussinets ultra doux

Forme d'arceau brevetée empêchant les bouchons d'entrer en contact avec des salissures.

Coussinets ultra doux qui se positionnent à l'extérieur de l'oreille.
Pour un port longue durée ou intermittent à des niveaux sonores modérés.

champ d'application préconisé 80 à 95 dB.

5 arceau QB3®

1181-6950 le lot

/10

arceau PerCap® SNR 24 dB

- pour exposition intermittente
- bouchons remplaçables aisément
- arceau pliable

Obstrue efficacement le conduit auditif sans insertion pour éviter les irritations.

champ d'application préconisé 85 à 105 dB.

Livré avec un étui de rangement.

6 arceau antibruit PerCap®

1182-7030 le lot

/10

7 bouchon de recharge

1181-7050 le lot

/10

arceau QB1 HYG® SNR 26 dB

- forme ergonomique brevetée
- protection intra auriculaire

Forme arceau brevetée empêchant que les bouchons n'entrent en contact avec des surfaces polluées.

Spécialement conçu pour des expositions sonores intermittentes.

champ d'application préconisé 85 à 105 dB.

7 arceau QB1 HYG®

1188-2701 le lot

/10