



SKU: 1007506

**V-MAXX® Chimie, Ventilation
Indirecte, Oculaire Incolore
Acétate Antibuée, Bandeau
Néoprène**

+ Afficher Plus

Présentation générale

Reference Number

1007506

Gamme

Lunettes-Masques

Line

V-Maxx

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PULSAFE

Industrie

- Administration

Utilisation du produit

- Usage général et protection contre l'impact (120/s)
- Travaux mécaniques: meulage, tournage, fraisage, etc.
- Protection contre le coup d'arc (filtration UV 100%)
- Protection contre les liquides (Karcher...)
- Protection contre les grosses poussières

DESCRIPTIF :

- Résistance à la chaleur: jusqu'à 90°C
- Poids: 93 g.

MONTURE :

- Monture translucide en PVC souple munie de 2 attaches pour fixation d'un film protecteur protégeant l'écran
- Système de ventilation indirecte pour éviter la formation de buée tout en protégeant des liquides
- Permet le port de lunettes correctrices et/ou de ½ masque respiratoire (pont de nez large)
- Bandeau en néoprène orange avec système de fixation pivotante pour permettre le port sur casque de protection

ECRAN :

- Incolore en acétate traité anti-rayures et antibuée
- Ecran bombé permettant un champ de vision panoramique (180°)
- Filtration UV 100 % (conforme à la norme EN 170)
- Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique)
- Transmission de la lumière visible = 92 %

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Un style sportif pour une meilleure acceptation par les utilisateurs • Champ de vision panoramique de 180° sans déformation optique • Convient à toutes les personnes et peut être portée avec des lunettes correctrices et/ou avec des demi-masques respiratoires (type Willson Série 5000 ou 4000) • Bandeau en néoprène disponible en diverses matières selon l'application (par ex. élastique) • Fixations pivotantes du bandeau en néoprène pour une plus grande compatibilité avec un casque de chantier (confort maintenu dans diverses positions) • Système de ventilation indirecte et anti-éclaboussures • Disponible avec traitements anti-rayures et antibuée • Oculaire en polycarbonate pour une protection contre 99,9 % des UV, ou en acétate (chimie) • Disponible en teintes IR 3 et 5 pour le soudage • Poids: 93 g.

Descriptif technique

Type de lunettes

Lunettes-Masques

Couleur de l'oculaire

Incolore

Traitements de l'oculaire

Antibuée

Oculaires de remplacement

Non

Clip de serre-tête

Néoprène

Corps

Ventilation Indirecte

Diélectrique

No

Certifications

EPI catégorie EC

11

Normes CE

EN166

Directives CE

89/686/CEE

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Date de déclaration CE

2002-01-22

Lieu de déclaration CE

Smithfield

Déclaration CE de

Phil Johnson

Signature

Signature

Numéro de certificat EC

EC0927

Attestation EC

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0194

Laboratoire CE

INSPEC



[Voir les autres sites Sperian](#)
© 2010 Sperian Protection