

barreau usage unique Spinbar®

- gain de temps **Fisherbrand®**
- aucune contamination croisée

Évite la perte de temps liée à la récupération des barreaux lors d'essais en masse.
Aimant Alnico V revêtu PTFE.
Lot de 100.

1 barreau usage unique Spinbar®

1177-5134	3 x 12 mm	/100
1178-5134	8 x 25 mm	/100
1349-0737	8 x 40 mm	/100
1346-0737	8 x 50 mm	/100

barreau magnétique PTFE Slim-Line®

- cylindrique, lisse et fin **Fisherbrand®**
- la solution économique
- usage général

L x Ø, mm	2 barreau PTFE	
6 x 3	1183-4792	/10
10 x 6	1187-8932	/10
12 x 4,5	1185-8852	/10
13 x 6	1186-8902	/10
13 x 8	1182-8901	/10
15 x 4,5	1184-8942	/10
15 x 6	1188-8932	/10
20 x 6	1185-8922	/10
25 x 6	1186-8922	/10
25 x 8	1180-8952	/10
30 x 7	1185-8942	/10
35 x 6	1186-8852	/10
40 x 8	1186-8942	/10
45 x 8	1189-8852	/10
50 x 8	1187-8942	/ 5
60 x 8	1188-8942	/ 5
70 x 10	1189-8942	/ 5
80 x 10	1187-8902	/ 5

10 x 6 mm

13 x 6 mm

15 x 6 mm

20 x 7 mm

25 x 8 mm

30 x 8 mm

2 Slim-Line® PTFE
dimension réelle

barreau magnétique PTFE Mono-Mold

- faces planes
- sans soudure, garanti étanche

Procure plus de turbulences à faible vitesse que les barreaux Fisherbrand Slim-Line®.

barreau Mono-Mold

5 Mono-Mold	L x Ø, mm	
1180-8962	13 x 8	/10
1181-8962	15 x 6	/10
1182-8962	25 x 10	/10
1004-8261	30 x 7	/ 1
1181-8952	35 x 7	/10
1183-8962	35 x 10	/10
1184-8962	50 x 10	/ 5
1007-8141	60 x 7	/ 1
1185-8962	65 x 13	/ 5
1187-8962	75 x 13	/ 5
1189-3131	80 x 10	/ 5
1016-6330 géant!	108 x 27	/ 1
1036-9640 géant!	159 x 27	/ 1

barreau Mono-Mold avec anneau

couleur	blanc	
4 Mono-Mold	L x Ø, mm	
1180-8862	8 x 3	/10
1181-8862	12 x 4,5	/10
1265-1156	12 x 6	/10
1188-8962	13 x 8	/10
1189-8962	15 x 8	/10
1183-8862	20 x 6	/10
1184-8862	25 x 6	/10
1180-8972	25 x 10	/10
1266-1156	30 x 6	/10
1186-8862	35 x 6	/10
1187-8862	40 x 8	/10
1188-8862	45 x 8	/10
1264-1156	50 x 8	/ 5
1189-8862	60 x 10	/10
1180-8872	70 x 10	/ 5
1186-8962	75 x 13	/ 5

barreau magnétique PTFE Barabag

- octaèdre avec anneau central
- encore plus de turbulences !
- sans soudure, garanti étanche

Procure encore plus de turbulences à faible vitesse que les barreaux Fisherbrand Mono-Mold avec anneau central.

L x Ø mm	Barabag avec anneau central 5 blanc	Barabag de couleur avec anneau central
		rouge 6 bleu jaune
13 x 3	1185-8872 /10	— — —
13 x 8	1191-3574 /10	1188-8902 1179-2145 /10
15 x 8	1192-3574 /10	1189-8902 — 1189-8912 /10
22 x 8	1193-3574 /10	1180-8912 1184-8912 1180-8922 /10
25 x 8	1194-3574 / 5	1181-8912 1185-8912 1181-8922 / 5
38 x 8	1186-8872 /10	1182-8912 1186-8912 1182-8922 / 5
38 x 10	1266-6316 /10	— — —
41 x 8	1267-6316 / 5	— — —
51 x 8	1187-8872 / 5	1183-8912 1187-8912 1183-8922 / 5
64 x 10	1041-7942 / 1	— — —
75 x 13	1195-3574 / 1	— 1188-8912 1357-3120 / 5

3 Mono-Mold sans anneau

4 Mono-Mold avec anneau

comment choisir votre barreau magnétique ?

La longueur doit être égale au 2/3 du diamètre du fond du réservoir.

La puissance du barreau est fonction du diamètre de l'aimant.

La forme :

- droite pour réservoir à fond plat,
- avec anneau central pour fond légèrement convexe,
- Baroval pour les ballons,
- Tribar, plus efficace pour la dissolution des solides et sédiments, en raison de sa surface plane qui racle le fond.

1 barreau usage unique Spinbar®

2 Slim-Line® PTFE
dimension réelle

3 Mono-Mold sans anneau

4 Mono-Mold avec anneau

comment choisir votre barreau magnétique ?

La longueur doit être égale au 2/3 du diamètre du fond du réservoir.

La puissance du barreau est fonction du diamètre de l'aimant.

La forme :

- droite pour réservoir à fond plat,
- avec anneau central pour fond légèrement convexe,
- Baroval pour les ballons,
- Tribar, plus efficace pour la dissolution des solides et sédiments, en raison de sa surface plane qui racle le fond.



6 Barabag bleu avec anneau central



5 Barabag blanc avec anneau central