



bouchon Twistit™ en caoutchouc

- autoclavable
- bouchon pré-perforé

– bouchon 4 en 1 : 0, 1, 2 ou 3 orifices. Il suffit de détacher un des ergots en caoutchouc pour ouvrir l'orifice.
– diamètre des orifices : env. 5 mm.

Ø inf., mm	Ø sup., mm	hauteur**, mm	bouchon Twistit™	/lot
18	24	25	1170-5029*	/50
20	26	25	1171-5029*	/40
23	27	25	1178-5029	/35
26	32	25	1179-5029	/25
30	37	25	1170-5039	/20
33	41	25	1171-5039	/16
37	45	25	1172-5039	/12
42	50	25	1173-5039	/10

* Seulement 2 orifices disponibles. ** Ne tient pas compte de la hauteur des ergots.

bouchon Versilic®

- alimentaire conforme FDA/BFR
- résistant aux UV, à l'oxygène, à l'ozone
- température -60 à +200°C avec pointes jusqu'à +220°C
- silicone

Ø inf., mm	Ø sup., mm	hauteur, mm	bouchon Versilic®	/lot
8	12	20	1176-4568	/50
10,5	14,5	20	1045-9994	/50
12,5	16,5	20	1177-4568	/50
14	18	20	1046-9994	/20
17	22	25	1028-6624	/20
18	24	30	1178-4568	/20
21	27	30	1179-4568	/10
23	29	30	1170-4578	/10
26	32	30	1171-4578	/10
29	35	35	1172-4578	/5
31	38	35	1173-4578	/5
34	41	35	1174-4578	/5
36	44	40	1175-4578	/2
41	49	40	1176-4578	/2
47	55	40	1177-4578	/2
50,5	59,5	45	1178-4578	/2
56	65	45	1179-4578	/2

bouchon ISO-Versinic®

- température max. -20 à +200°C
- pour col et tube Ø int. 3 à 49 mm
- Très grande résistance chimique et thermique avec pointe jusqu'à 300°C.

Ø inf., mm	Ø sup., mm	hauteur, mm	bouchon iso-Versinic®	/lot
3	7	19	1172-4548	/50
6	10	17,5	1173-4548	/50
9	12	19	1170-4588	/10
10	14	19	1174-4548	/10
12	15	19	1171-4588	/10
14	17	21	1175-4548	/10
16	19	23	1172-4588	/5
18	21	25	1171-4618	/5
19	23	28	1176-4548	/5
22	26	30	1177-4548	/5
26	32	34	1178-4548	/2
31	37	41	1179-4548	/2
36	43	45	1172-4568	/2
40	49	49	1173-4568	/2

bouchon caoutchouc à jupe rabattable

- assure une excellente étanchéité
- renforce les extrémités de tubes
- température -35 à +70°C (avec pointe à +120°C)

type	Ø int., mm	Ø sup., mm	H1/H2, mm	bouchon caoutchouc	/lot
7	6	8,8	8 / 9,2	1176-4588	/100
10	10,4	13,4	8,5/ 13	1177-4588	/ 50
12	12,3	15,6	10 / 20,1	1178-4588	/ 50
14	14,3	18,3	11 / 20	1179-4588	/ 20
15	14,5	19,2	11,5/ 19,5	1170-4598	/ 20
19	17,8	22,1	12,5/ 19	1171-4598	/ 20
23	21,1	26,5	18 / 25	1172-4598	/ 10
30	27,9	37,1	22 / 29,5	1173-4598	/ 5

bouchon en caoutchouc à jupe rabattable

- bouchon facilement perforable

Fisherbrand®

Numéro moulé dans le bouchon.

n°	Ø inf., mm	bouchon caoutchouc	/lot
9	6,5	1175-6477	/10
13	8	1176-6477	/10
17	9,5	1177-6477	/10
31	11	1178-6477	/10
25	12,5	1070-9984	/10
29	14	1171-6477	/10
33	16	1170-6487	/10
37	17,5	1176-4306	/10
41	19	1174-6477	/10
45	20,5	1171-6487	/10
49	22	1178-6457	/10

bouchon à jupe rabattable Versilic®

- étanchéité totale
- inertie chimique et neutralité biologique
- conforme pharmacopée US classe 6
- température -60 à +200°C (avec pointe à +220°C)

A base de silicone pur, sans goût, ni odeur.

Résistance au vieillissement, à l'ozone et aux stérilisations répétées.

type	Ø inf., mm	Ø sup., mm	H1/H2, mm	bouchon Versilic®	/lot
7	6	9,2	8 / 9	1174-4598	/100
10	9,8	13,2	9 / 13	1175-4598	/ 50
12	12,1	15,6	10 / 20,2	1176-4598	/ 50
14	14	17,9	11 / 20,2	1177-4598	/ 20
15	14,3	19,2	11,5/20	1171-4608	/ 20
19	17,7	22,1	12,5/18,5	1172-4608	/ 20
23	20,9	26,4	18 / 24,5	1173-4608	/ 10
30	27,6	36,3	22 / 29	1174-4608	/ 5

perce-bouchon à poignée

En laiton nickelé à tailles numérotées. Ø perçage en mm, par pas de 1,25 mm.

nombre d'aillettes	Ø perçage, mm	perce-bouchon
6	5 à 11,25	1188-7770
12	5 à 18,75	1180-7780
18	5 à 26,25	1189-7770