



triple affichage
IP68 1 C A S M

chronomètre 100/500 mémoires

- mémorise 100/500 temps intermédiaires
- fonction métronome
- étanche jusqu'à 10 m

Chronomètre 10 h au 1/100 s avec fonctions addition et split. Triple affichage temps intermédiaires et temps total avec compteur du nombre de temps lap/split. Métronome 10 à 180 cps/min. Affichage de la vitesse sur chronomètres 500 mémoires. Montre avec calendrier et alarme. Boîtier étanche 10 m avec cordelette. L x P x H : 60 x 20 x 80 mm.

chronomètre	
1182-3450 100 mémoires	1182-3450
1 1182-3460 500 mémoires	
🛒 pile 3 V, le lot	/5
1181-6402	



2 C A S H

chronomètre étanche/antichoc

- boîtier plastique ABS antichoc
- fonction montre

Chrono 24h résolution 1/100 s pour les 30 premières minutes, puis résolution 1 s. Fonctions addition et split. Fonction montre AM/PM avec affichage du jour de la semaine et alarme. L x P x H : 54 x 12,7 x 60 mm. Boîtier avec cordelette. Certificat de traçabilité NIST. Étanche jusqu'à 3ATM soit 30 m.

2 chronomètre étanche/antichoc	
1175-5833	
🛒 pile 1,5 V le lot	/10
1187-6402	



3 C A S H

chronomètre ultra-léger jetable

- fonctions addition et split
- montre
- pour utilisation occasionnelle.

Chrono 24h, résolution 1/100 s les 30 premières minutes et 1 s après. Fonctions addition, split. Chronométrage red-clenché automatiquement au bout des 24h. Montre avec calendrier. Ultra léger : 24 g. Ø 54 mm. Certificat de traçabilité NIST. Boîtier avec cordelette. Livré avec 1 pile 1,5 V.

3 chronomètre ultra-léger jetable	
1176-5833	
🛒 pile 1,5 V le lot	/10
1187-6402	



double affichage
IP68 4 C A S H M

chronomètre 16 mémoires

- affichage temps total et lap/split
- mémorise les 16 premiers temps lap/split
- étanche jusqu'à 10 m

Chronomètre 10 h au 1/100 s avec fonctions addition et split. Affichage simultané temps total et temps lap/split avec compteur du nombre de temps lap/split. Mémorise les 16 premiers temps intermédiaires lap/split. Boîtier étanche 10 m. L x P x H : 60 x 20 x 80 mm. Livré avec cordelette.

4 chronomètre 16 mémoires jaune	
1187-3500	
🛒 pile 3 V, le lot	/5
1181-6402	

NEW



5 C A S H

chronomètre Kaleidoscope Traceable®

- boîtier plastique ABS antichoc
- fonction montre
- certificat Traceable

Chrono 24h résolution 1/100 s pour les 30 premières minutes, puis résolution 1 s. Fonctions addition et split. Fonction montre AM/PM avec affichage du jour de la semaine et alarme. Boîtier avec cordelette. Certificat de traçabilité NIST. Étanche jusqu'à 3ATM soit 30 m. Poids: 28 g. L x P x H : 54 x 12,7 x 60 mm.

5 chronomètre	
1173-9815 rouge	/3
1174-9815 jaune	/3
1175-9815 bleu	/3
1176-9815 vert	/3
1177-9815 violet	/3
1178-9815 gris	/3
1172-9815* assortiment	/6
*comprend 1 chronomètre de chaque couleur.	

NEW



6 C A R H

minuteur clignotant étanche Traceable®

- minuteur étanche, anti-éclaboussures
- idéal pour l'utilisation sur le terrain

Compte à rebours 99 minutes, 59 secondes à zéro. Quand le zéro est atteint, une DEL rouge brillante clignote avec une alarme sonne. Nombre illimité de temps morts.

Accompagné d'un Certificat Traceable® numéroté individuellement en série d'un laboratoire d'étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA (Les certificats d'étalonnage de A2LA et de tous les Laboratoires Nationaux Européens sont reconnus mutuellement). Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST (National Institute of Standards and Technology). Résolution 1 seconde. Livré avec lanière, ventouse, aimant et Velcro®. Pile à l'oxyde d'argent remplaçable. Autonomie batterie 2 ans. Précision 0,01%. Poids 38 g. Ø x P : 76 x 12,7 mm.

6 minuteur clignotant étanche Traceable®	
1172-9805	



7 C A R H

chrono rebours

- alarme sonore
- fixation par béquille, pince ou aimant

Chronomètre 23 h 59 min 59 s. Compte à rebours 23 h 59 min 59 s avec alarme sonore Poursuite du chronométrage en fin de décompte. Mémorisation du dernier temps programmé. Fonction addition. Montre avec fonction réveil. Fixation par béquille, pince ou aimant. L x P x H : 64 x 16 x 60 mm.

7 chrono rebours	
1186-5311	
🛒 pile bouton 1,5 V le lot	/10
1187-6402	