

NEW



1
MEM



3
MEM



4



5



6



2

thermohygromètre géant

Fisherbrand®

- double affichage : température, humidité
- fonction mini/maxi

Affichage simultané de la température, de l'humidité et des valeurs mini/maxi.

Affichage des valeurs mini/maxi journalière avec reinitialisation automatique ou manuelle. Lecture °C ou °F.

Equipé d'un œillet de fixation mural et d'une bâquille rabattable.

humidité _____ 10 à 99%HR
profil de température _____ -10 à +60°C
précision _____ ±5%HR, ±1°C
résolution _____ 1%HR, 0,1°C
L x P x H _____ 110 x 20 x 110 mm
alimentation _____ 2 piles 1,5 V AAA

1 thermohygromètre géant

1194-5148

pile alcaline 1,5 V AAA

1177-4818 le lot

/10

thermohygromètre géant int./ext.

- affichage simultané du couple température/humidité interne et externe
- fonction mini/maxi

Affichage simultané du couple température/humidité interne et externe, hauteur 80 x 62 mm. Lecture °C ou °F.

Fonction mini/maxi pour les 2 paramètres.

Equipé d'un œillet de fixation mural et d'une bâquille rabattable. Livré avec sonde externe température/humidité externe, câble 1,5 m.

humidité _____ 10 à 99%HR
température _____ -10 à +60°C
précision _____ ±3,5%HR, ±1°C
résolution _____ 1%HR, 0,1°C
L x P x H _____ 110 x 20 x 110 mm
alimentation _____ 2 piles 1,5 V AAA

2 thermohygromètre géant int./ext.

1180-8262

pile alcaline 1,5 V AAA

1177-4818 le lot

/10

thermohygromètre mini/maxi

Fisherbrand®

- affichage : température, humidité, mini/maxi en continu

Affichage simultané de la température, de l'humidité et des valeurs mini/maxi.

Affichage des valeurs mini/maxi journalière avec reinitialisation automatique ou manuelle. Lecture °C ou °F.

Equipé d'un œillet de fixation mural et d'une bâquille rabattable.

humidité _____ 20 à 90%HR
profil de température _____ -50 à +70°C
précision _____ ±4%HR de 35 à 75%HR,
±5%HR au-delà; ±1°C
résolution _____ 1%HR, 0,1°C
L x P x H _____ 90 x 16 x 133 mm
poids _____ 130 g
alimentation _____ 1 pile 1,5 V AAA

3 thermohygromètre mini/maxi

1188-2881

pile alcaline 1,5 V AAA

1177-4818 le lot

thermohygromètre géant alarme

Fisherbrand®

- double affichage température/humidité
- calcul du point de rosée et température bulbe humide
- alarmes sonore/lumineuse pour les 4 paramètres

Affichage simultané température et humidité 73 x 52 mm.

Lecture °C ou °F, chiffre hauteur 25 mm.

Fonction mini/maxi pour les 2 paramètres.

Alarme sonore et visuelle haute et basse.

Calcule le point de rosée et la température de bulbe humide.

Equipé d'un œillet de fixation mural et d'une bâquille rabattable. Livré avec certificat Traceable® numéroté indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST, accroche murale, pied amovible et 2 piles AAA.

résolution _____ 0,1%HR, 0,1°C
alimentation _____ 2 piles 1,5 V AAA
profil de température _____ -40 à +70°C
L x P x H _____ 105 x 44 x 105 mm
humidité _____ 1 à 99%HR
précision _____ ±4%HR de 20 à 80%HR, ±1°C

4 baromètre numérique Traceable® pour poste de travail

1174-4206

pile alcaline 1,5 V AAA

1177-4818 le lot

5 thermohygromètre géant alarme

1172-4196

pile alcaline 1,5 V AAA

1177-4818 le lot

/10