



portable et mobile, ne nécessite aucun
branchement électrique

maintenance simple et économique

Chaque déminéralisateur comporte une cartouche colorée en bleu qui vire progressivement à l'ocre en fonction du niveau de saturation du déminéralisateur. Les cartouches contiennent uniquement des résines neuves qui n'ont été ni polluées ni régénérées ; le niveau de performance est constant et garanti.

les cartouches à usage unique sont jetées à saturation, sans coût, ni délai de régénération.

pression jusqu'à 7 bar

Pour connexion, sur réseau pressurisé d'autoclave, enceinte climatique, bouilleur de distillateur... sans remplissage et transport de jerry can ou bidon.

Réducteur de pression livré en standard.

construction robuste et pratique

Cartouches clipsées sur un profilé aluminium à poser ou à monter au mur avec les vis et chevilles livrées en standard. Circuit d'eau avec raccords rapides pour montage/démontage rapide des cartouches.

Déminéralisateur livré complet avec

- embout de connexion 15/21 (1/2") et adaptateur 20/27 (3/4") pour montage sur tout type de robinet,
- raccord rapide pour connexion par "clic"
- 2 x 2 m de tubulure semi-rigide
- vanne d'entrée pour isoler le déminéralisateur du réseau
- vanne pointeau pour un réglage précis du débit de production.
- réducteur de pression (max 7 bar).

déminéralisateur avec 1 kit de cartouches

1191-4169 3 cartouches

1192-4169 4 cartouches

1193-4169 5 cartouches

🔗 kit de recharge

1194-4169 3 cartouches

1195-4169 4 cartouches

1196-4169 5 cartouches

déminéralisateur portable

- pression jusqu'à 7 bar, débit jusqu'à 150 l/h
- cartouches à usage unique prêtes à l'emploi
- poignée de transport

Production d'eau déminéralisé de conductivité 0,3 à 2 µS/cm et pH 6 à 7.

capacité de production élevée

Débit jusqu'à 150 l/h avec 3, 4 ou 5 cartouches pour traiter des volumes importants. La capacité de production (voir tableau ci-dessous) dépend de la dureté de l'eau d'alimentation (donnée disponible sur simple appel au service des eaux de votre commune).

portable et mobile

Ne nécessite aucun branchement électrique, un simple robinet d'eau suffit. Avec une poignée de transport, un poids de 7 kg et un encombrement réduit à 39 x 58 x 13 cm, le déminéralisateur se transporte sans difficultés sur le terrain.

dureté eau alimentation	10°F	15°F	20°F	25°F	30°F	35°F	40°F
capacité de production							
déminéralisateur 3 cartouches	715 l	475 l	355 l	285 l	235 l	200 l	175 l
déminéralisateur 4 cartouches	1050 l	700 l	525 l	420 l	350 l	300 l	260 l
déminéralisateur 5 cartouches	1425 l	950 l	710 l	570 l	475 l	400 l	350 l

nos ensembles de purification complets

- une solution simple et pratique pour les applications courantes
- montage mural ou carrousel de paillasse
- livré complet avec tous les accessoires de raccordement : applique murale ou carrousel, tubulures et raccord rapide pour robinet 15/21 (1/2") ou 20/27 (3/4")

applications	composition	kit complet
recherche	préparation de milieux, enzymologie, microbiologie, spectroscopie d'absorption atomique, chromatographie ionique, microscopie électronique	cartouche ORC + 2 cartouches R3 + filtre final
haute purification organique	identiques à celles ci-dessus mais pour les analyses nécessitant un très faible COT résiduel	cartouche ORC + 2 cartouches R3 + cartouche TOC + filtre final

