



IP54 3 ans 1



RS232 SOFT 3 ans 2



écran LCD multi-fonctions

pHmètre portable PH5/6+

- étanchéité IP54 • léger et compact

Large affichage LCD.

Clavier tactile simplifié pour faciliter vos mesures.

Fonction hold pour figer la mesure à l'écran.

Touche CAL pour accéder rapidement à la fonction.

Compensation automatique en température.

Extinction automatique de l'appareil lorsque l'appareil n'est plus utilisé.

Support permettant de faire tenir debout votre appareil sur votre paillasse.

Construction ABS résistant aux chocs et aux projections de liquides.

Coque de protection contre les chocs en caoutchouc.

Messages d'auto-diagnostic en cas de problème.

poids	255 g
gamme de température	0,0 à 100 °C
précision pH	±0,01 pH
alimentation	4 Piles AAA
L x P x H	15,7 x 8,5 x 4,2 cm
calibration	jusqu'à 3 points

pHmètre pH5+

gamme pH	0,00 à 14,00 pH
précision température	±0,5 °C
entrée	BNC
pHMètre pH5+	
complet en mallette avec électrode 3 en 1	
1153-9164	
complet en mallette sonde de température	
1152-9164	
complet en mallette avec électrode, sonde de température	
1009-9124	

accessoires pH-mètre Eutech

électrode pH/température 3-EN-1	1152-9074
---------------------------------	-----------

pHmètre pH6+

gamme pH	0,00 à 14,00 pH
précision température	±0,5 °C
entrée	BNC
rédox	±1000 mV
précision redox	±0,2 mV

1 pHmètre pH6+

complet avec sonde de température, à compléter par électrode.

1154-9164

complet en mallette avec électrode 3 en 1

1155-9164

complet en mallette avec électrode pH, sonde de température

1054-8135

complet en mallette avec sonde de température

1156-9164

pH/ion mètre ION 6+

gamme ion	0,01 à 0,99 ppm
rédox	±500 mV
précision ions	±1% pleine échelle
précision redox	±0,02 mV
pH/ion mètre ION 6+	
avec électrode ph simple jonction, sonde de température et mallette	
1155-9174	
avec sonde de température et mallette	
1154-9174	

électrode pH plastique Gel

1150-9064

pH/mV mètre portable CyberScan

- support d'électrode orientable et trépied en standard
- mémoire 50 ou 100 couples de mesure pH/température
- port RS232 pour 1184-6552
- garantie 3 ans

gamme	
pH	-2,00 à 16,00 pH
mV	±1999 mV
température	-10,0 à 110,0 °C
précision	
pH	±0,01 pH
mV	±2 mV
température	±0,5 °C
entrée	BNC
L x P x H	90 x 40 x 180 mm
alimentation	4 piles 1,5 V AAA
Livré en mallette avec électrode pH à corps époxé incassable, sonde de température, câble RS232 et logiciel d'acquisition de données pour le pHmètre 1184-6552.	

pH/mV mètre CyberScan 11

1043-5802 mémoire 50 mesures

pH/mV mètre CyberScan 110

1184-6552 mémoire 100 mesures + RS232

ampoules tampon pH 4 - 7- 10

1198-4769 3 x 20 ampoules, le lot

/60

électrode pH/température corps époxé

1048-6313 câble 1 m

électrode redox gélifiée corps époxé

1176-8452 câble 1 m

pile alcaline AAA/LR03 1,5V

1177-4818 le lot

électrode pH gélifiée corps époxé

1170-6358 câble 1 m

sonde de température

1015-2612 câble 0,65 m