



pipette Pasteur

- verre sodocalcique

Fisherbrand®

Tolérance : longueur ± 5 mm, diamètre $\pm 0,5$ à 1 mm.

conditionnement par sachet 250

Ø x L A	Ø x L B	cotonnée	L, mm	E, mm	Ø DA, mm	épaisseur	pointe ouverte	pipette Pasteur
7 x 85 mm	1,1 x 60 mm	non	150	0,55	7	0,55 mm	oui	1154-6963 /1000
7 x 85 mm	1,1 x 60 mm	oui	150	0,55	7	0,55 mm	oui	1150-6973 /1000
7 x 105 mm	1,1 x 125 mm	non	230	0,55	7	0,55 mm	oui	1156-6963 /1000
7 x 105 mm	1,1 x 125 mm	oui	230	0,55	7	0,55 mm	oui	1176-5098 /1000
7 x 105 mm	1,1 x 125 mm	non	230	0,55	7	0,55 mm	non	1177-5098 /1000
7 x 105 mm	1,1 x 125 mm	oui	230	0,55	7	0,55 mm	non	1178-5098 /1000
7 x 105 mm	1,4 x 165 mm	non	270	0,55	7	0,55 mm	oui	1175-5108 /1000

*autocassable, pré-marqué

pipette Pasteur

- conforme ISO 7712
- verre sodocalcique ou borosilicaté
- verre sodocalcique

CORNING

Tolérance : longueur ± 5 mm, diamètre $\pm 0,5$ à 1 mm.

conditionnement par sachet 250

Ø x L A	Ø x L B	L, mm	épaisseur	pointe ouverte	pipette Pasteur
6,5 x 90 mm	0,55 x 60 mm	146	0,55	oui	1034-3663 /1000
6,5 x 105 mm	0,55 x 125 mm	229	0,55	oui	1032-3523* /1000
5,5 x 105 mm	0,55 x 125 mm	229	0,55	oui	1052-8603 /1000
6,5 x 105 mm	0,55 x 225 mm	330	0,55	oui	1065-3004 /100
6,5 x 105 mm	0,55 x 125 mm	229	0,55	oui	1049-4533* /1000

*en verre borosilicaté

pipette Pasteur

- conforme ISO 7712
- verre sodocalcique

HIRSCHMANN
LABORGERÄTE

Tolérance : longueur ± 5 mm, diamètre $\pm 0,5$ à 1 mm.

conditionnement par sachet 250

Ø x L A	Ø x L B	cotonnée	LT, mm	épaisseur	pointe ouverte	pipette Pasteur
7 x 90 mm	0,5 x 60 mm	non	150	0,53	oui	1004-4440 /1000
7 x 90 mm	0,5 x 60 mm	oui	150	0,53	oui	1045-0283 /1000
7 x 100 mm	0,5 x 130 mm	non	230	0,53	oui	1040-0201 /1000
7 x 100 mm	0,5 x 130 mm	oui	230	0,53	oui	1067-3962 /1000



Toutes les infos



Fisherbrand
Découvrez
notre offre
unique dédiée
aux laboratoires
et à l'industrie