

tube silicone NOVOsil® métrique



applications : pharmaceutique, biotechnologie, transfert de fluides stériles.

caractéristiques : silicone platinum flexible, souple, bonne tenue à l'écrasement, résistant, radiations et rayons solaires.

Longue durée de vie avec les pompes péristaltiques.

Tuyau non talqué, sans odeur, non toxique, translucide.

certifications : conforme FDA (alimentaire).

température : -40 à 250°C.

stérilisation : stérilisation ou radiation gamma.

tube dimension, mm			bar max. à 20°C	tube silicone NOVOsil®	/ 5 m	tube silicone NOVOsil®	/ 25 m
Ø int.	Ø ext.	paroi					
1,0	3,0	1,0	1	1174-3845		1175-8705	
2,0	6,0	2,0	1	1175-3845		1176-8705	
3,0	6,0	1,5	1,5	1176-3845		1177-8705	
3,0	7,0	2,0	1,5	1178-3845		1178-8705	
4,0	6,0	1,0	0,5	1177-3845		1179-8705	
4,0	10,0	3,0	1	1187-6293		1170-8715	
5,0	8,0	1,5	1	1178-3855		1176-3406	
6,0	9,0	1,5	1	1179-3845		1172-3416	
6,0	12,0	3,0	1	1188-6293		1173-3416	
7,0	10,0	1,5	1	1170-3855		1174-3416	
8,0	12,0	2,0	1	1179-3855		1175-3416	
8,0	14,0	3,0	1,5	1189-6293		1176-3416	
10,0	14,0	2,0	1	1171-3855		1177-3416	
10,0	15,0	2,5	1	1180-6303		1178-3416	

tube silicone en pouce



applications : biologique, pharmaceutique, biotechnologie, aérospatiale, travaux à haute température.

caractéristiques : silicone platinum flexible, souple, bonne tenue à l'écrasement, sans odeur, non toxique, translucide.

certifications : conforme USP classe VI, FDA (alimentaire).

température : -40 à 200°C.

stérilisation : autoclavable, radiation gamma.

tube dimension, mm (pouce)			bar max. à 20°C	tube silicone platinum	/ 5 m	tube silicone platinum	/ 25 m
Ø int.	Ø ext.	paroi					
0,5 (1/50)	2,1 (1/12)	0,8 (1/32)	2	1198-8199		1174-8088	
0,8 (1/32)	2,4 (3/32)	0,8 (1/32)	2	1175-8088		1176-8088	
1,6 (1/16)	3,2 (1/8)	0,8 (1/32)	1	1199-8199		1178-8088	
2,4 (3/32)	4,0 (5/32)	0,8 (1/32)	1	1176-8108		1177-8108	
3,2 (1/8)	4,8 (3/16)	0,8 (1/32)	0,5	1178-8108		1179-8108	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	1,5	1170-8118		1171-8118	
4,0 (5/32)	5,6 (7/32)	0,8 (1/32)	0,5	1172-8118		1173-8118	
4,8 (3/16)	6,4 (1/4)	0,8 (1/32)	0,5	1174-8118		1175-8118	
4,8 (3/16)	8,0 (5/16)	1,6 (1/16)	1	1176-8128		1177-8128	
6,4 (1/4)	8,0 (5/16)	0,8 (1/32)	0,5	1178-8128		1179-8128	
6,4 (1/4)	9,6 (3/8)	1,6 (1/16)	1	1170-8138		1171-8138	
6,4 (1/4)	11,2 (7/16)	2,4 (3/32)	1	1172-8138		1173-8138	
6,4 (1/4)	12,8 (1/2)	3,2 (1/8)	1	1174-8138		1175-8138	
8,0 (5/16)	11,2 (7/16)	1,6 (1/16)	0,5	1175-8148		1176-8148	
8,0 (5/16)	12,8 (1/2)	2,4 (3/32)	1	1177-8148		1178-8148	
8,0 (5/16)	14,4 (9/16)	3,2 (1/8)	1,5	1179-8148		1170-8158	
9,6 (3/8)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	0,5	1171-8158		1172-8158	
9,6 (3/8)	14,4 (9/16)	2,4 (3/32)	1	1173-8158		1174-8158	
9,6 (3/8)	16,0 (5/8)	3,2 (1/8)	1	1173-8168		1174-8168	
12,8 (1/2)	16,0 (5/8)	1,6 (1/16)	0,5	1175-8168		1176-8168	
12,8 (1/2)	17,6 (11/16)	2,4 (3/32)	0,5	1177-8168		1178-8168	
16,0 (5/8)	20,8 (13/16)	2,4 (3/32)	0,5	1179-8168		1170-8178	
16,0 (5/8)	22,4 (7/8)	3,2 (1/8)	1	1171-8178		1172-8178	
19,2 (3/4)	25,4 (1)	3,2 (1/8)	0,5	1179-8178		1170-8188	

tube silicone Tygon® 3350 en pouce



applications : pharmaceutique, laboratoire, travaux de haute pureté.

caractéristiques : silicone platinum. Sans odeur, non toxique, translucide, flexible et souple.

Surface ultra-lisse contre le développement des bactéries, facilitant le nettoyage et la stérilisation.

Relargage minimum pour préserver la pureté du fluide.

Surface hydrophobe pour améliorer l'écoulement du fluide.

certifications : conforme USP classe VI, FDA (alimentaire), fabriqué selon les prescriptions BPL et selon les critères NSF, ISO 10993.

température : -80 à 220 °C.

stérilisation : autoclavable 30 min à 1 bar, radiation gamma, oxyde d'éthylène.

tube dimension, mm (pouce)			bar max. à 20°C	tube silicone Tygon 3350	/ 15 m
Ø int.	Ø ext.	paroi			
0,8 (1/32)	2,4 (3/32)	0,8 (1/32)	1	1199-8169	
1,6 (1/16)	3,2 (1/8)	0,8 (1/32)	0,5	1190-8169	
1,6 (1/16)	4,8 (3/16)	1,6 (1/16)	1	1039-7884	
2,4 (3/32)	4,0 (5/32)	0,8 (1/32)	0,5	1196-8179	
2,4 (3/32)	5,6 (7/32)	1,6 (1/16)	1	1197-8179	
3,2 (1/8)	4,8 (3/16)	0,8 (1/32)	0,5	1191-8169	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	0,5	1192-8169	
4,8 (3/16)	6,4 (1/4)	0,8 (1/32)	0,5	1193-8169	
4,8 (3/16)	8,0 (5/16)	1,6 (1/16)	0,5	1196-8169	
4,8 (3/16)	9,6 (3/8)	2,4 (3/32)	0,5	1198-8179	
6,4 (1/4)	9,6 (3/8)	1,6 (1/16)	0,5	1197-8169	
6,4 (1/4)	11,2 (7/16)	2,4 (3/32)	0,5	1199-8179	
8,0 (5/16)	11,2 (7/16)	1,6 (1/16)	0,5	1035-7934	
8,0 (5/16)	12,8 (1/2)	2,4 (3/32)	0,5	1190-8189	
9,6 (3/8)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	0,5	1198-8169	
9,6 (3/8)	14,4 (9/16)	2,4 (3/32)	0,5	1191-8189	
9,6 (3/8)	16,0 (5/8)	3,2 (1/8)	0,5	1173-4768	