

tube silicone color-codé



Fisherbrand®

applications : pour identification rapide, travaux à haute température.

caractéristiques : flexible, souple, bonne tenue à l'écrasement, sans odeur, non toxique, opaque.

certifications : conforme FDA (alimentaire), BGA.

température : -60 à 250°C

stérilisation : autoclavable ou radiation gamma.

tube dimension, mm (pouce)			bar max. à 20°C	couleur	tube silicone	/ 25 m
Ø int.	Ø ext.	paroi				
1,6 (1/16)	3,2 (1/8)	0,8 (1/32)	3	rouge	1177-3169	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	3	rouge	1178-3169	
6,4 (1/4)	9,6 (3/8)	1,6 (1/16)	2,5	rouge	1179-3169	
9,6 (3/8)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	1,5	rouge	1170-3179	
1,6 (1/16)	3,2 (1/8)	0,8 (1/32)	3	vert	1171-3179	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	3	vert	1172-3179	
6,4 (1/4)	9,6 (3/8)	1,6 (1/16)	2,5	vert	1253-7965	
9,6 (3/8)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	1,5	vert	1173-3179	
1,6 (1/16)	3,2 (1/8)	0,8 (1/32)	3	bleu	1174-3179	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	3	bleu	1175-3179	
6,4 (1/4)	9,6 (3/8)	1,6 (1/16)	2,5	bleu	1176-3179	
9,6 (3/8)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	1,5	bleu	1177-3179	

tube Clear C-Flex®



Clear C-FLEX®

applications : biologique, pharmaceutique, biotechnologies.

caractéristiques : longévité du silicone et résistance chimique du Tygon®, transparent, bonne tenue à l'écrasement et à la traction, flexible et souple.

températures : -75 à 135°C.

stérilisation : autoclavable, oxyde d'éthylène ou rayon gamma.

tube dimension, mm (pouce)			bar max. à 20°C	tube Clear C-Flex®	/ 7,5 m
Ø int.	Ø ext.	paroi			
0,5 (1/50)	2,1 (1/12)	0,8 (1/32)	2	1176-0479	
0,8 (1/32)	2,4 (1/8)	0,8 (1/32)	2	1177-0479	
1,6 (1/16)	3,2 (3/16)	0,8 (1/32)	1	1178-0479	
2,4 (3/32)	4,0 (5/32)	0,8 (1/32)	1	1171-0479	
3,2 (1/8)	4,8 (3/16)	0,8 (1/32)	0,5	1179-0479	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	1	1170-0489	
4,0 (5/32)	5,6 (7/32)	0,8 (1/32)	0,5	1171-0489	
4,8 (3/16)	6,4 (1/4)	0,8 (1/32)	0,5	1174-0509	
4,8 (3/16)	8,0 (5/16)	1,6 (1/16)	1,5	1175-0509	
4,8 (3/16)	11,2 (7/16)	3,2 (1/8)	2	1176-0509	
6,4 (1/4)	8,0 (5/16)	1,6 (1/16)	1	1179-7389	
6,4 (1/4)	11,2 (7/16)	2,4 (3/32)	1,5	1177-0509	
6,4 (1/4)	12,8 (1/2)	3,2 (1/8)	1,5	1178-0509	
8,0 (5/16)	11,2 (7/16)	1,6 (1/16)	1	1179-0509	
8,0 (5/16)	12,8 (1/2)	2,4 (3/32)	1,5	1170-0519	
9,6 (3/8)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	1	1171-0519	
9,6 (3/8)	16,0 (7/16)	3,2 (1/8)	1,5	1172-0519	
12,8 (1/2)	17,6 (11/16)	1,6 (1/16)	1	1173-0519	

tube Flexelene™



Flexelene™

applications : transfert de fluides alimentaires, pharmaceutiques, biologiques, traitement de l'eau.

caractéristiques : polyéthylène souple, transparent, inerte, sans plastifiant, résistant à l'abrasion.

certifications : conforme FDA (alimentaire), NSF standard 51 et 61.

températures : -40 à 76°C.

stérilisation : oxyde d'éthylène.

tube dimension, mm (pouce)			bar max. à 20°C	tube Flexelene™	/ 30 m
Ø int.	Ø ext.	paroi			
1,6 (1/16)	3,2 (1/8)	0,8 (1/32)	29	1175-0459	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	29	1176-0459	
4,8 (3/16)	8,0 (5/16)	1,6 (1/16)	22	1177-0459	
6,4 (1/4)	9,6 (3/8)	1,6 (1/16)	15	1178-0459	
9,6 (3/8)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	11	1179-0459	
12,8 (1/2)	19,2 (3/4)	1,6 (1/16)	8	1170-0469	

tube silicone renforcé spécial pression



Fisherbrand®

SILICONE RENFORCE

applications : travaux pharmaceutiques à haute pression et température, biotechnologie, aérospatiale.

caractéristiques : excellente tenue à l'écrasement, sans odeur, non toxique aspect glacé et translucide, flexible et souple.

certifications : conforme USP classe VI, FDA (alimentaire).

température : -50 à 180°C. stérilisation : autoclavable ou radiation gamma.

tube dimension, mm			bar max. à 20°C	tube silicone renforcé	/ 5 m	tube silicone renforcé	/ 25 m
Ø int.	Ø ext.	paroi					
3,0	8,0	2,5	60	1177-3964		1174-3974	
5,0	11,4	3,2	40	1178-3964		1175-3974	
6,0	11,9	2,95	40	1179-3964		1176-3974	
8,0	14,4	3,2	35	1170-3974		1177-3974	
9,5	15,9	3,2	30	1171-3974		1178-3974	
12,5	18,9	3,2	30	1172-3974		1179-3974	
16,0	25,6	4,8	30	1173-3974		1170-3984	

tube C-Flex®



C-FLEX®

applications : biologique, pharmaceutique, biotechnologies.

caractéristiques : longévité du silicone et résistance chimique du Tygon®, opaque, blanc, bonne tenue à l'écrasement et traction, flexible et souple.

température : -75 à 135°C.

stérilisation : autoclavable, oxyde d'éthylène ou rayon gamma.

tube dimension, mm (pouce)			bar max. à 20°C	tube C-Flex	/ 7,5 m
Ø int.	Ø ext.	paroi			
0,5 (1/50)	2,1 (3/32)	0,8 (1/32)	2	1178-7509	
0,8 (1/32)	2,4 (1/8)	0,8 (1/32)	2	1179-7509	
1,6 (1/16)	3,2 (3/16)	0,8 (1/32)	1	1170-7519	
2,4 (3/32)	4,0 (5/32)	0,8 (1/32)	1	1171-7519	
3,2 (1/8)	4,8 (3/16)	0,8 (1/32)	0,5	1172-7519	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	1,5	1179-7519	
4,8 (3/16)	6,4 (1/4)	0,8 (1/32)	0,5	1171-7529	
6,4 (1/4)	9,6 (5/16)	1,6 (1/16)	1	1172-7529	
6,4 (1/4)	11,2 (5/16)	2,4 (3/32)	1	1173-7529	
6,4 (1/4)	12,8 (3/8)	3,2 (1/8)	1	1174-7529	
8,0 (5/16)	11,2 (7/16)	1,6 (1/16)	0,5	1175-7529	
8,0 (5/16)	12,8 (1/2)	2,4 (3/32)	1	1176-7529	
9,6 (3/8)	12,8 (3/8)	1,6 (1/16)	0,5	1177-7529	
9,6 (3/8)	16,0 (7/16)	2,4 (3/32)	1	1178-7529	
12,8 (1/2)	17,6 (1/2)	2,4 (3/32)	0,5	1188-1880	

tube PharMed BPT



PHARMED® BPT

applications : usage pharmaceutique. Transfert de cultures de tissus, cellules, solutions sensibles à la lumière.

caractéristiques : non toxique, non hémolytique (globules rouges viables) très peu perméable, opaque, flexible et souple, soudable à chaud pour réaliser un accès stérile à des systèmes clos. Excellente durée de vie sur pompe péristaltique, bonne résistance aux alcalins.

certifications : conforme FDA (21 CFR 177.2600) alimentaire, NSF (standard 51), USP 23 Classe VI, conçu selon les prescriptions BPL, ISO 10993.

températures : -50 à 135°C.

stérilisation : autoclavable, radiation gamma ou oxyde d'éthylène.

tube dimension, mm (pouce)			bar max. à 20°C	tube PharMed® BPT	/ 7,5 m
Ø int.	Ø ext.	paroi			
0,5 (1/50)	3,7 (9/64)	1,6 (1/16)	3,5	1191-5394	
0,8 (1/32)	4,0 (5/32)	1,6 (1/16)	3	1196-5394	
1,6 (1/16)	4,8 (3/16)	1,6 (1/16)	2	1018-4234	
3,2 (1/8)	6,4 (1/4)	1,6 (1/16)	1	1197-5394	
4,8 (3/16)	8,0 (5/16)	1,6 (1/16)	1	1055-8121	
6,4 (1/4)	9,6 (3/8)	1,6 (1/16)	0,5	1061-3285	
6,4 (1/4)	12,8 (1/2)	3,2 (1/8)	1	1198-5394	
8,0 (5/16)	11,2 (7/16)	1,6 (1/16)	0,5	1029-6234	
9,6 (3/8)	12,8 (1/2)	1,6 (1/16)	0,5	1171-7293	
9,6 (3/8)	16,0 (5/8)	3,2 (1/8)	1	1062-3285	