

## tube caoutchouc genre anglais

• en pouce ou métrique



### CAOUTCHOUC GENRE ANGLAIS

**applications :** usage général en laboratoire.

**caractéristiques :** caoutchouc naturel non talqué, couleur ambrée, excellente élasticité et flexibilité, bonne résistance à l'abrasion.

**certifications :** fabriqué selon les prescriptions BPL, conforme FDA.

**température :** -25 à 70°C.

| tube dimension, mm (pouce) |             |            | bar max<br>à 20°C | tube caoutchouc<br>GA pouce | 7,5 m |
|----------------------------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| Ø int.                     | Ø ext.      | paroi      |                   |                             |       |
| 2,4 (3/32)                 | 4,0 (5/32)  | 0,8 (1/32) | 1                 | <b>1170-2793</b>            |       |
| 3,2 (1/8)                  | 4,8 (3/16)  | 0,8 (1/32) | 0,5               | <b>1171-2793</b>            |       |
| 3,2 (1/8)                  | 6,4 (1/4)   | 1,6 (1/16) | 1,5               | <b>1172-2793</b>            |       |
| 4,9 (3/16)                 | 8,0 (5/16)  | 1,6 (1/16) | 1                 | <b>1191-0205</b>            |       |
| 6,4 (1/4)                  | 8,0 (5/16)  | 0,8 (1/16) | 0,5               | <b>1179-2783</b>            |       |
| 6,4 (1/4)                  | 9,6 (3/8)   | 1,6 (1/16) | 1                 | <b>1174-2793</b>            |       |
| 6,4 (1/4)                  | 11,2 (7/16) | 2,4 (3/32) | 1                 | <b>1175-2793</b>            |       |
| 6,4 (1/4)                  | 12,8 (1/2)  | 3,2 (1/8)  | 1                 | <b>1171-2803</b>            |       |
| 8,0 (5/16)                 | 11,2 (7/16) | 1,6 (1/16) | 0,5               | <b>1172-2803</b>            |       |
| 8,0 (5/16)                 | 12,8 (1/2)  | 2,4 (3/32) | 1                 | <b>1173-2803</b>            |       |
| 9,6 (3/8)                  | 12,8 (1/2)  | 1,6 (1/16) | 0,5               | <b>1174-2803</b>            |       |

| tube dimension, mm |        |       | bar max.<br>à 20°C | tube caoutchouc<br>GA métrique | / 10 m | tube caoutchouc<br>GA métrique | / rouleau |
|--------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|
| Ø int.             | Ø ext. | paroi |                    |                                |        |                                |           |
| 2                  | 4      | 1     | 1                  | <b>1189-6291</b>               |        | <b>1177-1726</b>               | /50 m     |
| 3                  | 5      | 1     | 0,5                | <b>1180-6301</b>               |        | <b>1178-3986</b>               | /50 m     |
| 4                  | 6      | 1     | 1                  | <b>1181-6301</b>               |        | <b>1178-1726</b>               | /50 m     |
| 4                  | 7      | 1,5   | 1                  | <b>1182-6301</b>               |        | <b>1179-1726</b>               | /50 m     |
| 4                  | 8      | 2     | 1                  | <b>1183-6301</b>               |        | <b>1177-1756</b>               | /50 m     |
| 5                  | 9      | 2     | 1                  | <b>1184-6301</b>               |        | <b>1170-1736</b>               | /50 m     |
| 5                  | 10     | 2,5   | 1                  | <b>1185-6301</b>               |        | <b>1171-1736</b>               | /50 m     |
| 6                  | 9      | 1,5   | 1                  | <b>1186-6301</b>               |        | <b>1170-3996</b>               | /50 m     |
| 6                  | 10     | 2     | 1                  | <b>1187-6301</b>               |        | <b>1171-3996</b>               | /50 m     |
| 7                  | 10     | 1,5   | 1                  | <b>1188-6301</b>               |        | <b>1172-3996</b>               | /25 m     |
| 7                  | 11     | 2     | 1                  | <b>1189-6301</b>               |        | <b>1172-1736</b>               | /25 m     |
| 8                  | 12     | 2     | 0,5                | <b>1180-6311</b>               |        | <b>1173-1736</b>               | /25 m     |
| 8                  | 16     | 4     | 1                  | <b>1181-6311</b>               |        | <b>1179-4006</b>               | /25 m     |
| 10                 | 14     | 2     | 1                  | <b>1182-6311</b>               |        | <b>1171-4016</b>               | /25 m     |
| 10                 | 15     | 2,5   | 1                  | <b>1183-6311</b>               |        | <b>1174-1736</b>               | /25 m     |
| 12                 | 17     | 2,5   | 1                  | <b>1184-6311</b>               |        | <b>1178-1756</b>               | /25 m     |
| 20                 | 27     | 3,5   | 1                  | <b>1185-6311</b>               |        | <b>1170-4016</b>               | /25 m     |

## tube Viton®



### VITON®

**applications :** transfert d'acides forts et solvants sous haute température.

**caractéristiques :** fluoroélastomère opaque noir, flexible et souple.

**certifications :** fabriqué selon les prescriptions BPL.

**température :** -30 à 205°C.

| tube dimension, mm (pouce) |            |            | bar max<br>à 20°C | tube Viton®      | / 7,5 m |
|----------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|---------|
| Ø int.                     | Ø ext.     | paroi      |                   |                  |         |
| 1,6 (1/16)                 | 3,2 (1/8)  | 0,8 (1/32) | 1,5               | <b>1192-8139</b> |         |
| 3,2 (1/8)                  | 4,8 (3/16) | 0,8 (1/32) | 1,5               | <b>1193-8139</b> |         |
| 4,8 (3/16)                 | 6,4 (1/4)  | 0,8 (1/32) | 1                 | <b>1194-8139</b> |         |
| 6,4 (1/4)                  | 8,0 (5/16) | 0,8 (1/32) | 1                 | <b>1182-1910</b> |         |
| 9,6 (3/8)                  | 12,8 (1/2) | 1,6 (1/16) | 1                 | <b>1184-1920</b> |         |
| 16,0 (5/8)                 | 22,4 (7/8) | 3,2 (1/8)  | 1                 | <b>1185-1920</b> |         |
| 19,2 (3/4)                 | 25,4 (1)   | 3,2 (1/8)  | 1                 | <b>1186-1920</b> |         |

## tube Thermoflon Basic®



**applications :** transfert de produits chimiques, dans l'électronique et l'industrie des encres. Résistant à l'ozone.

**caractéristiques :** souplesse et transparence du caoutchouc, compatibilité chimique du Téflon.

**température :** -10 à 150°C.

**stérilisation :** autoclavable.

| tube dimension, mm (pouce) |             |            | bar max<br>à 20°C | Thermoflon<br>Basic® | / 7,5 m |
|----------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|---------|
| Ø int.                     | Ø ext.      | paroi      |                   |                      |         |
| 1,6 (1/163)                | 4,8 (3/16)  | 1,6 (1/16) | 2                 | <b>1173-5298</b>     |         |
| 3,2 (1/8)                  | 6,4 (1/4)   | 1,6 (1/16) | 2                 | <b>1174-5298</b>     |         |
| 4,8 (3/16)                 | 8,0 (5/16)  | 1,6 (1/16) | 2                 | <b>1175-5298</b>     |         |
| 6,4 (1/4)                  | 9,6 (3/8)   | 1,6 (1/16) | 2                 | <b>1176-5298</b>     |         |
| 8,0 (5/16)                 | 11,2 (7/16) | 1,6 (1/16) | 1                 | <b>1177-5298</b>     |         |



## tube Iso-Versinic®

**applications :** transfert d'acides forts et solvants sous haute température.

**caractéristiques :** 100% fluoroélastomère noir opaque, flexible et souple, résiste à la flamme.

**température :** -20 à 200°C, pointe jusqu'à 300°C possibles.

| tube dimension, mm |        |       | bar max.<br>à 20°C | tube<br>Iso-Versinic® | / 5 m |
|--------------------|--------|-------|--------------------|-----------------------|-------|
| Ø int.             | Ø ext. | paroi |                    |                       |       |
| 1                  | 3      | 1     | 1                  | <b>1176-7283</b>      |       |
| 1,5                | 3      | 0,75  | 1                  | <b>1079-9455</b>      |       |
| 3                  | 5      | 1     | 1                  | <b>1176-3986</b>      |       |
| 4                  | 6      | 1     | 1                  | <b>1179-5035</b>      |       |
| 4                  | 8      | 2     | 1                  | <b>1177-3986</b>      |       |
| 5                  | 8      | 1,5   | 1                  | <b>1177-7283</b>      |       |
| 6                  | 9      | 1,5   | 1                  | <b>1178-7283</b>      |       |
| 6                  | 10     | 2     | 1                  | <b>1178-0105</b>      |       |
| 8                  | 11     | 1,5   | 1                  | <b>1064-3095</b>      |       |
| 8                  | 12     | 2     | 1                  | <b>1176-0655</b>      |       |
| 10                 | 14     | 2     | 1                  | <b>1179-7283</b>      |       |
| 12                 | 17     | 2     | 1                  | <b>1170-7293</b>      |       |

## tube caoutchouc



**Fisherbrand®**

**NEW**

**caractéristiques :** caoutchouc naturel Gomme Souple Rouge, opaque, bonne flexibilité et élasticité, **température :** -40 à 70°C.

Ne convient pas à l'utilisation des huiles de pétrole et aux solvants hydrocarbonés

**applications :** usage général en laboratoire

**certification :** conforme FDA

| tube dimension, mm (pouce) |        |       | bar max<br>à 20°C | tube<br>caoutchouc | / 10 m |
|----------------------------|--------|-------|-------------------|--------------------|--------|
| Ø int.                     | Ø ext. | paroi |                   |                    |        |
| 3                          | 4,5    | 0,75  | —                 | <b>1185-5512</b>   |        |
| 5                          | 8,0    | 1,5   | 2                 | <b>1186-5512</b>   |        |
| 6,5                        | 9,5    | 1,5   | 2                 | <b>1187-5512</b>   |        |
| 8                          | 12,0   | 2,0   | 1,9               | <b>1188-5512</b>   |        |
| 10                         | 14,0   | 2,0   | 2                 | <b>1189-5512</b>   |        |
| 12,5                       | 14,5   | 2,25  | 1,5               | <b>1180-5522</b>   |        |
| 16                         | 22,5   | 3,25  | 2                 | <b>1181-5522</b>   |        |
| 20                         | 26,5   | 3,25  | 1,6               | <b>1182-5522</b>   |        |
| 25                         | 31,5   | 3,25  | 1,1               | <b>1183-5522</b>   |        |