



2




4



6



3



5



7



9



clapet anti-retour embout cannelé

- pour transfert de liquides ou gaz sous vide ou sous pression

Corps pp ou PVDF et clapet Viton®.
Fonctionne dans n'importe quelle position.
pression d'ouverture : 13 mbar.
pression maximale : liquide 1 bar, air 3 bar.
température d'utilisation : 0 à 90°C.

tube Ø int.	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	8 mm
débit, m³/h	0,11	0,12	0,12	0,13
clapet PP/Viton la pièce	1182-3843	1183-3843	1184-3843	1185-3843
1 clapet Kynar®/Viton la pièce	—	1187-3843	1188-3843	—

clapet anti-retour Kynar®/Viton® embout cannelé

- bonne résistance chimique


pression maximale : 10 bar.
température d'utilisation : 0 à 80°C.

clapet anti retour
Kynar®/Viton®
agrandisseur



pour tube Ø int.	clapet	/lot
3,2/4,8 mm	1182-1180	/10
3,2/6,4 mm	1183-1180	/10
3,2/9,6 mm	1184-1180	/10
4,8/6,4 mm	1185-1180	/10
4,8/9,6 mm	1186-1180	/10
9,6/9,6 mm	1187-1180	/10

clapet anti retour
Kynar®/Viton®
droit



pour tube Ø int.	clapet	/lot
3,2 mm	1182-1170	/10
4,8 mm	1183-1170	/10
6,4 mm	1184-1170	/10
9,6 mm	1185-1170	/10

clapet anti retour
Kynar®/Viton®
fileté
raccord 1/8" MNPT




pour tube Ø int.	clapet	/lot
3,2 mm	1188-1180	/10
4,8 mm	1189-1180	/10
6,4 mm	1180-1190	/10
9,6 mm	1181-1190	/10

filtre en ligne PP embout cannelé


- pour protection pompe, vanne, buse...
- filtre HDPE ou inox intégré

soutien PP en ligne
filtre HDPE
90 à 130 µm



pour tube Ø int.	soutien	/lot
3,2 mm	1182-1190	/10
4,8 mm	1183-1190	/10
6,4 mm	1184-1190	/10
9,5 mm	1185-1190	/10

soutien PP
en ligne filtre inox 100 µm



pour tube Ø int.	soutien	/lot
3,2 mm	1186-1190	/10
4,8 mm	1187-1190	/10
6,4 mm	1188-1190	/10
9,5 mm	1189-1190	/10



8



boîte de joints torique

- Buna N, EPDM, silicone ou Viton®
- Ø int. 1/8" (3,2 mm), Ø ext. 1/4" (6,4 mm) épaisseur 1/16" (1,6 mm)
- jusqu'à
- Ø int. 1-3/4" (44,5 mm), Ø ext. 2 1/8" (54 mm) épaisseur 3/16" (4,8 mm).

2 boîte 382 joints torique

1170-6593 Buna N

1171-6593 EPDM

1172-6593 silicone

1173-6593 Viton®

feuille silicone 375 x 375 mm

- 7 épaisseurs • non talquée

Feuille en silicone platine transluide non talquée pour production de joint, septum, plan de travail, tapis anti-dérapant, membrane...
température : -40 à +200°C.
Livré par 5 feuilles 375 x 375 mm.

3 feuille	épaisseur	/
silicone	mm	lot
1171-4365	1	/5
1172-4365	1,5	/5
1173-4365	2	/5
1174-4365	3	/5

clapet anti-retour embout taraudé

Corps PVC, siège et joint en EPDM. Le tamis de protection transforme le clapet anti-retour en clapet de pied.

pression d'ouverture : 5 mbar.

pression maximale : 10 bar.

clapet	3/8" FNPT	1/2" FNPT
débit, max. l/min	18	31
4 clapet	1185-9462	1188-2202
la pièce		
5 tamis	—	1189-2202
la pièce	—	

clapet anti-retour embout Luer

Corps et clapet en polycarbonate.
Embout Luer femelle et Luer lock mâle.
pression d'ouverture : 30 mbar.
pression maximale : 3,5 bar.

6 clapet anti-retour polycarbonate

1171-9503 le lot /10

clapet anti-retour embout taraudé

Corps en PVC ou polypropylène (PP). Clapet Viton®.

pression d'ouverture : 35 mbar.

pression maximale : PVC 10 bar, PP 7 bar.

clapet	1/4" FNPT	7 1/2" FNPT
clapet PVC/Viton	1180-9462	1182-9462
clapet PP/Viton	1181-9462	1183-9462

clapet anti-retour embout cannelé

Corps en polypropylène Ø ext. 25 mm, joint d'étanchéité en Viton®, filtre interne 149 µm en polypropylène et ressort de rappel en Hastelloy C. Autoclavable.

pression d'ouverture : 70 mbar.

pression maximale : 3,5 bar.

8 clapet anti-retour

1173-2713 pour tube Ø int. 9,6 mm

1189-9452 pour tube Ø int. 12,7 mm

soupape de surpression

- protège les conduites des surpressions
- consigne réglable de 0,3 à 10 bar
- pour liquide uniquement

Membrane en Viton®. Corps en PVC ou polypropylène (PP). Raccord femelle 1/2" FNPT.

9 **1182-9642** soupape de surpression PVC

1183-9642 soupape de surpression PP