



FICHE TECHNIQUE

Art N°: 83.1826 102

Fiche créée le: 25/06/2007

Par: Jean-Pierre Kroemer



Désignation commerciale : Filtre seringue Filtropur plus S 0.2

Application : Clarification et filtrage stérilisant des solutions aqueuses

Fabricant : SARSTEDT AG & Co D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 9001 Version 2000

Caractéristiques produit :

Description : Filtre seringue pour filtrer jusqu'à 100ml de solution aqueuse avec connexions :

Entrée : Luer Lock femelle

Sortie : Luer Lock mâle

Code couleur bleu / opaque

Matière : Membrane en acétate de cellulose avec pré-filtre intégré en fibre de verre

Dimensions : Porosité 0.2µm
Surface de filtration 5.3cm²
Diamètre du corps 33mm
Membrane 26mm

Conditionnement : Carton de 50 filtres emballés unitairement



Page Page 2 sur 2 de la lettre du
adressée à

Art N°: 83.1826 102

Qualité bactériologique : Stérile par irradiation

Numéro de lot : Situé sur chaque sachet

Date limite d'utilisation : 36 mois en sortie de production
Située sur chaque sachet

Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :

Article pour Usage Général de Laboratoire.

Usage unique.

S'assurer que l'emballage n'a pas été endommagé.

Filtration bidirectionnelle.

Conserver cependant le sens de filtration choisi la première fois.

Ne jamais re-stériliser.